

HD 9/18-4 ST

Univerzalni stacionarni kompresorski čistač sa hladnom vodom sa kopljem: Unapred konfigurisan HD 9/18-4 ST sa radnim pritiskom 180 bara i protokom vode za uklanjanje prljavštine od 900 l/h.



Kataloški br.

0.300-458.0

Tehnički podaci

		4054278656960
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok	l/h	460 - 900
Radni pritisak	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Maks. pritisak	bar / MPa	200 / 20
Ulazna temperatura	°C	70
Priključna snaga	kW	6,8
Zaštita	A	16
Dotok vode		1"
Broj korisnika		1
Mobilnost		Stacionarno
Težina (sa priborom)	kg	74
Težina sa ambalažom	kg	79,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	533 × 470 × 790

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Pištolj za raspršivanje		EASY!Force Advanced
Dužina visokopritisnog creva	m	10
Tip visokopritisnog creva		Premium kvalitet
Specifikacija visokopritisnog creva		DN 8, 315 bar
Stainless steel lance	mm	1050
Zaštita od rada na suvo		■
Brojač radnih sati		■
Okvir i poklopac		Prevlaka od čelika
Pripremljen za Servo Control sistem		■
Unapred izveden s dovodom sredstva za pranje		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Uvek fleksibilno zahvaljujući brzoj mogućnosti za nadogradnju

- Većina funkcija i delovi pribora u svakom trenutku mogu naknadno da se nadgrade.
- Jednostavno "Plug-and-Play" štedi troškove montaže.
- Prilagodavanje na izmenjenu potrebu umesto nove kupovine.

Higijenski besprekorno

- Do 70 °C temperatura dovoda vode već u osnovnoj varijanti.
- Trajna montaža bez opasnosti: Nema zagađenja ili slobodnih creva
- Moguća je jednostavna preliminarna konekcija uređaja za proizvodnju vrele vode HWE 860.

Dugovečno i robusno

- Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor.
- Četvoropolni elektromotor sa aksijalnom pumpom sa tri klipa.
- Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi.

PRIBOR HD 9/18-4 ST

0.300-458.0



		Kataloški br.		
KOMPRESORSKI PIŠTOLJI				
Ručni pištolj za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.	■
MLAZNE CEVI				
Obrtne mlazne cevi				
Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća	2	4.112-000.0	Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična	■
VIŠESTRUKÉ MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 055	3	4.117-039.0	Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Udobno podešavanje raspršivanja. Koristi se kod mašina sa injektorima, ravni mlaz pod niskim pritiskom koristan je za usisavanje sredstva za čišćenje i njegovu primenu.	■
Trostruka mlaznica, touchless (prebacivanje bez dodira)				
Trostruka mlaznica, 055	4	4.767-066.0	Trostruka mlaznica sa visokopritisnim punim (25°) i niskopritisnim lepezastim mlazom (40°). Brza i laka promena mlaza okretanjem mlaznice.	■
KOMPRESORSKA CREVA				
Standardni sa obostranom navojnicom				
Crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-031.0	Visokopritisno crevo (ID 8) pogodno za pritiske do 315 bara. Visokopritisno crevo sa inovativnim EASY!Lock spojnicama na oba kraja i ANTI!Twist sistemom, dužine 10 m.	■
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER				
Durchlauferhitzer				
HWE 860	6	3.070-030.0	Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peraćima i može zagrejati vodu do 85 °C.	□
ČIŠĆENJE BURADI I REZERVOARA				
Rotary cleaner head M63E	7	6.751-061.0		□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	8	2.880-001.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor