

KM 75/40 W G

Ručno vođena mašina za metenje i usisavanje sa snažnim Honda benz. motorom, za temeljno čišćenje spoljnih površina preko 600 kvm. Velika okretnost zbog kompaktnih dimenzija i voznog pogona.



Kataloški br.

1.049-205.0

- Rezervoar za dubre od metenje sa Trolley drškom
- Zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Efikasni sistem čišćenja filtera sa zamenom filtera sa čiste strane bez korišćenja alata

Tehnički podaci

		4039784467330
Vrsta pogona		Benzin
Pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Honda
Pogon - snaga	W	3300
Maks. učinak po površini	m ² /h	3375
Radna širina	mm	550
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	750
Posuda za otpad	l	40
Sposobnost savlađivanja uspona	%	15
Radna brzina	km/h	4,5
Površina filtera	m ²	1,8
Težina (sa priborom)	kg	84
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1430 × 750 × 1190

Oprema

Manuelno čišćenje filtera	■
Vučni pogon, napred	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Mobilna posuda za dubre	■
Poklopac za grubu prijavštinu	■
Sklopiva ručka za guranje	■
Princip metenja iznad glave	■
Suction	■
Regulisanje usisne struje	■
Bočna četka koja se može podići/podesiti	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Rezervoar za đubre od metenje sa Trolley drškom

- Udobno izvlačenje i lako pražnjenje pomoću udubljenja na rukohvatu.
- Kratka vremena zbrinjavanja otpada.



Jednostavnost kod održavanja

- Zamena filtera i valjka za metenje bez upotrebe alata za fleksibilno održavanje nezavisno od mesta primene.



EASY-Operation koncept rukovanja

- Komforno metenje zbog logičkog i razumnog rasporeda svim komandnih elemenata u vidnom polju i na dohvat ruke.
- Ujednačeni simboli za sve Kärcher mašine za metenje.

PRIBOR KM 75/40 W G

1.049-205.0



		Kataloški br.		
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Ravni plisirani filter	1	5.731-635.0	Periv ravan faltasti filter, koji je otporan na vlagu za Kärcher mašine za metenje. Filter osigurava znatno niže troškove održavanja.	☒
Set za adaptaciju filtera				
Šejker sa dvostrukim filterom	2	2.851-040.0	Dvostruki filter strugač povećava performanse čišćenja u veoma prašnjavim okruženjima.	☐
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	3	6.906-884.0	Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	☒
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	4	6.906-886.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	5	6.906-885.0	Tvrdi glavni valjak za metenje za uklanjanje prijanjajuće, tvrdokorne prljavštine na otvorenom.	☐
Glavni valjak za metenje, antistatički				
Glavni valjak za metenje antistatičan	6	6.906-950.0	Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava).	☐
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	7	6.906-132.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine.	☒
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	8	6.905-625.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	☐
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	9	6.905-626.0	Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagađenje sa visokim sadržajem prašine.	☐
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		☐

☒ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor