

NT 611 ECO K

Komercijalni mokro/suvi usisivač sa jednim motorom i kapacitetom rezervoara od 55 l za sve primene u radionicama, trgovini i za uslužno čišćenje. Serija sa filterom za grubu nečistoću, priključkom C-ID 40 za dodatnu opremu, držačem opreme, gumiranim kablom i integrisanom pumpom za otpadnu vodu. Elektronsko isključivanje pri dostignutoj maksimalnoj napunjenosti. Posebni sistem filtera omogućava prelazak sa mokrog na suvo usisavanje i obrnuto bez skidanja filtera, uz aktiviranje samo opcionog ravnog filtera u funkciji glavnog filtera za usisavanje, na primer, suve prašine. Mehanički tresać filtera za suvu primenu (sa opcionim ravnim filterom).



Kataloški br.

1.146-209.0

- Mehaničko vibriranje filtera
- Prikladno za suvu primenu (s opcionim filterom)
- S integrisanom pumpom za prljavu vodu

Tehnički podaci

		4039784721012
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	57
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Kapacitet posude	l	55
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2350
Snaga pumpe za otpad	W	1100
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63
Težina bez pribora	kg	23
Dimenzije (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Filter za grubu nečistoću		■
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Materijal posude		Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva		■
Uklonjiva pumpa za prljavu vodu		■
Parking brake		■
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Usisne turbine bez održavanja	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke



Integrirana pumpa za prljavu vodu

- Preko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.



Crevo za odvod

- Pokupljena tečnost se lako odvodi preko creva.



Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbine

- Štiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.

PRIBOR NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	1	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranom metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	■
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	2	6.904-211.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L pogodan za suvo i mokro čišćenje. Pogodno za NT 561, NT 611 i NT 611 K.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 40, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	3	5.031-904.0	DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	■
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	4	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	5	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	6	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	7	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40	8	6.907-408.0	Višenamenska mlaznica (ID 40), plastična, radne širine 360 mm. S bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905-878.0) i gumenim trakama (6.905-877.0).	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 290 mm	10	6.903-033.0	Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 290 mm.	■
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	11	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 40, 90 mm	12	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Usisna mlaznica	13	4.130-401.0	Metalna, podesiva po visini, sa trakastom četkom i gumenim ivicama (samo za verzije NT 55/1 Eco/Tact i NT 611 Eco/Tact)	□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	14	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev DN 40, hromirana,	15	6.900-275.0	Usisna cev (NW 40,1 x 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	■
Usisna cev	16	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	□
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	17	6.902-081.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	□
	18	6.906-531.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	□
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	19	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	■
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 4 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	20	6.906-241.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Komplet za popravku, C 40	21	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	□
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, objumica 1.0, priključni adapter	22	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	23	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 10 m, objumica 1.0, bajonet 1.0	24	6.906-242.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	□
FILTER BAGS				
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	25	6.904-208.0	Klasa prašine M sa ojačanim spoljašnjim slojem.	□
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	26	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	27	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	28	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavci C-DN 40	29	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	30	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	☐
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	31	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	32	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	33	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

☐ dodatni pribor