

NT 611 MWF

Posebno osmišljen za zahtevne potrebe vatrogasaca: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 611 Mwf za uklanjanje velikih količina vode nakon gašenja požara ili poplave.



Kataloški br.

1.146-601.0

- S pumpom za prljavu vodu
- IP68 priključak, PRCD-K prekidač
- C-spojka sa ventilom sa ispusnom slavinom

Tehnički podaci

		4039784722576
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	57
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Kapacitet posude	l	55
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2350
Snaga pumpe za otpad	W	800
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63
Težina bez pribora	kg	23
Težina sa ambalažom	kg	33,4
Dimenzije (D × Š × V)	mm	570 × 430 × 860

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Tip usisnog creva		Otporno na ulja
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	370
Materijal mlaznice za mokro/suvo čišćenje		Aluminijum
Uski nastavak		■
Filter za grubu nečistoću		■
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kесе		Papir
Crevo za odvod (otporno na ulje)		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Materijal posude		Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva		■
Uklonjiva pumpa za prljavu vodu		■
Parking brake		■
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Usisne turbine bez održavanja	Kom	1



Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu pumpe

- Štiti pumpu za otpad od blokiranja zbog uvučenih kamenčića, lišća ili komadića drveta.



Integrirana pumpa za prljavu vodu

- Preko pumpe za zbrinjavanje otpada mogu se zbrinuti velike količine tečnosti, tako da se kontinuirano može usisavati.



Integrirani filter za grubu nečistoću za zaštitu turbine

- Štiti turbinu od grube nečistoće i sitnih čestica koji je mogu oštetiti.

PRIBOR NT 611 MWF

1.146-601.0



			Kataloški br.	
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filterska korpa za grubu nečistoću NT 611 Mwf	1	4.423-160.0	Specijalni filter za grubu nečistoću za NT 611 Mwf vatrogasni usisivač kompanije Kärcher. Filter štiti pumpu za otpad od blokiranja do koga može doći zbog uvučene grube nečistoće poput kamenčića, lišća ili komadića drveta.	■
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	2	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranom metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	■
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	3	6.904-211.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L pogodan za suvo i mokro čišćenje. Pogodno za NT 561, NT 611 i NT 611 K.	□
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 40, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	4	5.031-904.0	DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	■
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	5	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	6	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	7	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	8	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	9	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	10	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 290 mm	11	6.903-033.0	Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 290 mm.	■
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	12	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Usisna mlaznica	14	4.130-401.0	Metalna, podesiva po visini, sa trakastom četkom i gumenim ivicama (samo za verzije NT 55/1 Eco/Tact i NT 611 Eco/Tact)	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	15	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	☐
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev DN 40, hromirana,	16	6.900-275.0	Usisna cev (NW 40,1 x 0,55 m) od hromiranog metala je standard obima isporuke za skoro sve komercijalne usisivače sa dva motora. Opciono se može koristiti za komercijalne NT usisivače sa jednim motorom i usisnim crevom NW 40.	☒
Usisna cev	17	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	☐
Usisne cevi, prohm				
Usisna cev	18	6.902-081.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	19	6.906-531.0	Usisna cev od nerdajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	20	4.440-678.0	Usisno crevo je zahvaljujući krivini, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☒
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0	21	6.906-714.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☒
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	22	6.906-241.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Komplet za popravku, C 40	23	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	☐
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	24	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	25	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	26	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 35, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	27	6.906-242.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
FILTER BAGS				
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kes, 5 Kom, NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	Klasa prašine M sa ojačanim spoljašnjim slojem.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	29	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	30	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	31	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	☐
Priključni nastavci C-DN 40	32	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	33	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	☐
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	34	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	35	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	36	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

☐ dodatni pribor