

## NT 30/1 TACT L

Robustne, dugovečne komponente i velika usisna snaga: mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact s inovativnim sistemom čišćenja filtera Tact i rezervoarom 30 l, odbojnikom i metalnim točkovima.



### Kataloški br.

1.148-201.0

- PES filter s ravnim naborima
- Metalni točkovi
- Antistatička priprema

### Tehnički podaci

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
|                               |             | 4039784973299           |
| Napon                         | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Protok vazduha                | l/s         | 74                      |
| Usisavanje                    | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Kapacitet posude              | l           | 30                      |
| Materijal posude              |             | Plastika                |
| Nazivna ulazna snaga / Amps   | W           | max. 1380               |
| Standardna nominalna širina   | ID 35       |                         |
| Dužina gumenog napojnog kabla | m           | 7,5                     |
| Nivo zvučnog pritiska         | dB(A)       | 69                      |
| Težina bez pribora            | kg          | 13,5                    |
| Težina sa ambalažom           | kg          | 17,9                    |
| Dimenzije (D × Š × V)         | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Oprema

|                                                      |     |                                  |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Dužina usisnog creva                                 | m   | 2,5                              |
| Krivina                                              |     | Plastika                         |
| Broj usisnih cevi                                    | Kom | 2                                |
| Dužina usisnih cevi                                  | mm  | 550                              |
| Materijal usisnih cevi                               |     | Nerdajući čelik                  |
| Broj filter kesa                                     | Kom | 1                                |
| Materijal filter kese                                |     | flis                             |
| Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje               | mm  | 360                              |
| Uski nastavak                                        |     | ■                                |
| Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti |     | ■                                |
| Antistatička priprema                                |     | ■                                |
| Čišćenje filtera                                     |     | Automatsko čišćenje filtera Tact |
| Čvrst odbojnik                                       |     | ■                                |
| Klasa zaštite                                        |     | II                               |
| Stoper upravljačkog valjka                           |     | ■                                |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Robusna posuda s odbojnikom i metalnim točkovima.

- Stabilni metalni točkovi garantuju dobro manevrisanje i nesputano kretanje po terenu
- Robusna posuda štiti uređaj od udaraca i sudaranja.



## Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje

- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.



## Kućište filtera se može izvaditi

- Zahvaljujući odvojivom kućištu, skidanje i zamena filtera obavlja se bez rasipanja prašine.
- Isključena mogućnost pogrešnog umetanja ravnog faltastog filtera.


## PRIBOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|                                                                                                     |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| HEPA 14 filter s ravnim naborima                                                                    | 1  | 6.904-242.0   | HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja</b>                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače                                                 | 2  | 6.904-287.0   | Filter za grubu nečistoću sa perforiranim metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filter od tekstila</b>                                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                     | 3  | 2.414-000.0   | Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M</b>                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Ravan faltasti filter, papirni</b>                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ravan naborani filter Dry                                                                           | 4  | 6.904-367.0   | Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ravan faltasti filter, PTFE</b>                                                                  |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ravan faltasti filter PTFE                                                                          | 5  | 6.907-455.0   | Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjujuće materijale.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>USISNE MLAZNICE</b>                                                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Četke za sve namene</b>                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Višenamenska mlaznica                                                                               | 6  | 6.900-425.0   | Višenamenska mlaznica PPN čekinje                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za pod</b>                                                                              |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm                                                                 | 7  | 6.906-511.0   | Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkim osnovom od nardajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Mokro/suva mlaznica za pod                                                                          | 8  | 6.906-512.0   | Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.                            | <input type="checkbox"/> |
| Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35                                         | 9  | 6.906-384.0   | Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>                                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm                                                     | 10 | 2.889-356.0   | Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.     | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm                                                                 | 11 | 6.906-108.0   | Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>                                                         |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°                                                                | 12 | 6.902-104.0   | Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Usisna četkica</b>                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Usisna četkica                                                                                      | 13 | 6.903-862.0   | Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>USISNA CREVA</b>                                                                                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter      | 14 | 2.889-343.0   | Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|                                                                               |    | Kataloški br. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>                                                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b> |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35                                      | 15 | 5.407-005.0   | Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE</b>                 |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Univerzalni set za trgovinu i industriju                                      | 16 | 2.637-595.0   | Komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje (DN 35) za Kärcher usisivače i primenu u zanatstvu i trgovini. Set za trgovinu sastoji se od višefunkcionalne četke, mlaznice za fuge, mlaznice za tapacir, kombinovane podne mlaznice i mlaznice za mokro čišćenje podova. | <input type="checkbox"/> |
| Set pribora za čišćenje automobila                                            | 17 | 2.862-166.0   | Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTALI PRIBOR NT</b>                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Priključni nastavak novi na stari DN 35                                       | 18 | 2.889-312.0   | Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom                              | 19 | 5.031-436.0   | Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    ☐ dodatni pribor