

KM 120/250 R BP CLASSIC

Baterijska industrijska mašina KM 120/250 R Bp Classic za metenje bez emisije štetnih gasova. Savršen za korišćenje u zatvorenom prostoru osetljivom na buku, kao i na otvorenom. Za impresivno dobre rezultate metenja.



Kataloški br.

1.186-002.0

- Robusno čelično kućište za teške primene u industriji.
- Jednostavna zamena valjka za metenje bez korišćenja alata
- Veliki džepičasti filter za rad bez prašine u prašnjavom okruženju.

Tehnički podaci

		4054278328041
Vrsta pogona		Električno
Vučni pogon		DC motor
Pogon - snaga	V / kW	36 / 5
Maks. učinak po površini	m²/h	7200
Radna širina	mm	900
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1200
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1500
Napon baterije	V	36
Trajanje baterije	h	max. 3,5
Posuda za otpad	l	250
Sposobnost savlađivanja uspona	%	14
Radna brzina	km/h	6
Površina filtera	m²	6
Težina (sa priborom)	kg	750
Težina, spremno za korišćenje	kg	1200
Težina sa ambalažom	kg	750
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

Oprema

Džepni filter	■
Manuelno čišćenje filtera	■
Podesiv glavni valjak za metenje	■
Oscilirajući glavni valjak za metenje	■
Elektroupravljanje	■
Regulisanje usisne struje	■
Dustpan principle	■
Vučni pogon, napred	■
Vučni pogon, nazad	■
Suction	■
Hidr. pražnjenje na visini	■
Spoljašnja primena	■
Unutrašnja primena	■
Displej baterije	■
Brojač radnih sati	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■
Točkovi, kompletno gumeni	■
Bočna četka, automatski rastresajuća	■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robustan oblik mašine za siguran rad

- Omogućuje rad i pri ekstremnim spoljnim uslovima.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.



Vrećasti filter velike površine sa vibracionim motorom

- Velika površina filtera osigurava rad bez prašine.
- Efikasno čišćenje filtera pomoću vibracijskog motora.
- Prikladno kod posebno velikih količina prašine.



Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Jednostavna tehnika s višestruko dokazanim komponentama.
- Jednostavan pristup prostoru motora omogućuje brzo i prosto servisiranje i održavanje.
- Zamena glavnog valjka za metenje i džepičastog filtera bez korišćenja alata.

PRIBOR KM 120/250 R BP CLASSIC

1.186-002.0



		Kataloški br.		
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	1	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	☒
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	2	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	☐
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	3	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	☐
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	4	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	5	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	☐
Plavi reflektor – Iz fabrike	6	2.852-802.7		☐
Radno svetlo	7	2.852-082.0	Za dodatno osvetljenje npr. u podzemnim garažama ili skladištima.	☐
Metenje / usisavanje				
Poklopac bočne četke	8	2.851-286.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	☐
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i preseza u jednom radnom koraku.	☐
POGONSKI AKUMULATORI				
Baterija	10	6.654-282.0	Sa centralnim sistemom za punjenje. Do 2,5 sata bez punjenja.	☐
PUNJAČI				
Punjač	11	6.654-283.0	Za punjenje baterije 6.654-282.0.	☐
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	12	6.981-076.0		☐
KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Zaštitna kabina bez zastakljivanja – Iz fabrike	13	2.851-267.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor