

T 12/1

Višenamenski robusni usisivač T 12/1, sa zaštitom od prevrtanja, superiorne usisne snage. Posebno je tih i okretan, a na zahtev je raspoloživ i HEPA filter.



Kataloški br.

1.355-100.0

- Sistem kopči
- Preklopna kuka za mrežni kabl
- Nožni prekidač kao dopunska pogodnost

Tehnički podaci

		4039784723320
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Protok vazduha	l/s	43
Nominalna snaga	W	700
Kapacitet posude	l	12
Materijal posude		Plastika
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	60
Težina bez pribora	kg	6,4
Težina sa ambalažom	kg	9,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema

Materijal posude		Plastika
Integrirana pregrada za mrežni kabl		■
Kuka za kabl		■
Dužina usisnog creva	m	2
Broj usisnih cevi	Kom	1
Dužina usisnih cevi	mm	505
Preklopna podna papučica		■
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Filter za zaštitu motora		■
Trajna korpa filtera		Najlon
■ Sadržano u obimu isporuke		



Visoko efikasan Hepa-13 filter

- Opcioni HEPA filter obezbeđuje higijenski čist izduvni vazduh bez čestica.
- Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice.
- Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.



Integrisana pregrada za kabl

- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.



Glavni korpa filter

- Veliki, perivi trajni glavni filter za optimalno razdvajanje prašine.
- Rad mašine je moguć i sa filterskom kesom i bez nje.

PRIBOR T 12/1 1.355-100.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Stalna-glavna filterska korpa, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	■
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Standardni Filter izduvnog vazduha, 3 Kom, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3	6.414-802.0	Standardni izduvni filter i defuser za smanjenje filtriranog radnog vazduha. Od penastog materijala.	□
Tekstilna filter vreća				
Tekstilna filter vreća	4	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
SETOVI MLAZNICA				
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35	5	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	6	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	7	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	□
Set hand nozzle	8	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	9	6.904-315.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	□
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	10	6.904-321.0	Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	□
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 10 Kom, T 12/1	11	6.904-312.0	10 papirnih filter kesa za klasu prašine M. Mogu da se upotrebe u svim T 12/1 varijantama.	□
Papirnata filterska kesa, 200 Kom, T 12/1	12	6.904-318.0	Klasa prašine M testiran.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged	13	2.889-360.0		□
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	14	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR T 12/1 1.355-100.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	15	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
	16	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	17	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	☐
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	18	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)				
Produžetak	19	6.902-083.0	Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	20	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje				
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	21	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> mlaznica), plastika.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor