

KÄRCHER

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Tih i okretan usisivač s nožnim prekidačem i štitnikom. Prikolica s 4 točka. Rasklopiva kuka za kabl i metalica. Odlaganje podne mlaznice i utičnica za el. usisnu četku.



Kataloški br.

1.355-135.0

- Smanjena potrošnja električne energije
- Plug-in power cable
- Posebno tih

Tehnički podaci

		4039784831629
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje	mbar / kPa	185 / 18,5
Protok vazduha	l/s	46
Nominalna snaga	W	500
Kapacitet posude	l	12
Materijal posude		Plastika
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	60
Težina bez pribora	kg	6,4
Težina sa ambalažom	kg	8,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema

Materijal posude		Plastika
Integrirana pregrada za mrežni kabl		■
Kuka za kabl		■
Plug-in power cable		standard
Dužina usisnog creva	m	2
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	505
Preklopna podna papučica		■
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Filter za zaštitu motora		■
Trajna korpa filtera		flis

■ Sadržano u obimu isporuke

T 12/1 eco!efficiency, 1.355-135.0, 2025-05-25



Na taj način štednja energije pričinjava zadovoljstvo!

- Mala potrošnja struje (500 W).
- Do 40% uštede energije uz istovremeno visoke performanse čišćenja.



Nizak nivo buke

- Pogodan za korišćenje u područjima osetljivim na buku zahvaljujući niskom novu radne buke.
- Bez problema moguće je korišćenje i tokom noći.



Jednostavan za servis

- Jednostavna, brza zamena napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.

PRIBOR T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Korpe za glavne filtere				
Stalna-glavna filterska korpa, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir sa ojačanim flisom, koji se može prati do 40 ° C.	■
Filter izduvnog vazduha				
Filter za zaštitu motora, 1 Kom, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Filter za zaštitu motora, 5 Kom, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3	6.414-611.0	Filter za zaštitu motora, izmjenjivo runo, za promenu u slučaju teške kontaminacije.	□
Tekstilna filter vreća				
Tekstilna filter vreća	4	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.	□
SETOVI MLAZNICA				
Komplet mlaznica: mlaznica za šupljine, mlaznica za tapacirane površine, usisna četka, ID 35	5	2.860-116.0	Komplet mlaznica sadrži uski nastavak, mlaznicu za tapacirung i usisnu četku. Komplet mlaznica je zahvaljujući nazivnoj širini DN 35 prikladan za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	6	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	□
FURTHER ACCESSORIES DRY VACUUM CLEANERS				
Rezervni set Kaercher NW35	7	2.639-329.0	Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku.	□
Set hand nozzle	8	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	9	6.904-315.0	Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. U poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. Standard za T 10/1 i T 12/1.	□
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	10	6.904-321.0	Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica	□
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 10 Kom, T 12/1	11	6.904-312.0	10 papirnih filter kesa za klasu prašine M. Mogu da se upotrebe u svim T 12/1 varijantama.	□
Papirnata filterska kesa, 200 Kom, T 12/1	12	6.904-318.0	Klasa prašine M testiran.	□
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged	13	2.889-360.0		□
Mlaznice za tapacirung				
Mlaznica za tapacirung DN 35	14	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Turbo mlaznice				
Turbo mlaznica za pod	15	2.860-113.0	Turbo usisna mlaznica za tapacirung (DN 35/32, 160 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
	16	2.860-114.0	Turbo mlaznica za pod (DN 35/32, 270 mm) se sastoji od plastike i raspolaže redukcionim nastavkom.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	17	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)				
Produžetak	18	6.902-083.0	Sa DN 32 na DN 35: Produžetak od plastike (električno neprovodljiv). Namenjen za BV i T usisivače.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	19	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor