

HD 9/50-4 CAGE

Do 500 bar rastvara čak tvrdokorne nečistoće. Robustan Cage dizajn nudi zaštitu svuda okolo i dozvoljava siguran transport pomoću kрана. Pomoću principa kolica za džakove za lak transport.



Made in Germany



Kataloški br.

1.367-156.0

- Robusni industrijski pištolj
- 4-polni elektromotor sa vazдушnim hlađenjem
- Zaštita od nedostatka vode (opcija)

Tehnički podaci

		4039784731011
Radni pritisak	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Protok	l/h	500 – 900
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Električno
Snaga motora	kW	15
Napon	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tip pumpe		Radilica pumpe Kärcher za visoke performanse
Težina bez pribora	kg	150
Težina (sa priborom)	kg	195
Dimenzije (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Oprema

Dužina visokopritisnog creva	m	10
Tip visokopritisnog creva		Za teške uslove
Pištoli za raspršivanje		Industrijski pištolj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage


- Pouzdano i dugotrajno: Kärcher pumpa kolenastog vratila maksimalno visoke snage obezbeđuje optimalan pritisak.



Bezbedno smeštanje

- Pribor i alat se uvek odlažu i zaštićenu pregradu. Tako je uvek sve sređeno.

PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 bara, M 22 × 1,5.	☒
Crevo visokog pritiska, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0		☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		☐
Crevo visokog pritiska, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 640 bara.	☐
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bara, M 22 × 1,5	☐
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bara, M 22 × 1,5.	☐
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	☐
Pištolji i mlazne cevi				
Kärcher industrijski pištolj	8	4.775-824.0	650 bar – industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.	☒
Mlazna cev				
Mlazna cev	9	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	☒
	10	4.760-653.0		☐
	11	4.760-677.0		☐
Produžetak mlazne cevi	12	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	☐
Setovi za nadogradnju				
ABS zaštita nedostatka vode	13	2.641-922.0	za elektromotore	☐
ABS točkovi.	14	2.851-028.0	ABS točkovi.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Spojnicica za crevo i konektor				
Spojnicica	15	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 x 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	☐
Nerđajući čelik - mast za vijčane spojeve	16	6.280-180.0	Sprečava zaglavljenje navojnih spojeva.	☐
Čišćenje cevi				
Nožni ventil za čišćenje cevi	17	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	☐
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	18	4.765-013.0	Standardna mlaznica za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad.	☐
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	19	4.765-019.0	Mlaznica Quattro (500/15) za creva sa navojem G1/4", za čišćenje cevi. Konfiguracija mlaznice: 3 x unazad i 1 x unapred.	☐
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	20	5.763-095.0	Mlaznica za čišćenje cevi Rotor za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ". Konfiguracija mlaznice: usmereno 3 puta unazad.	☐
Crevo za čišćenje cevi	21	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	☐
	22	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	☐
	23	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	☐
Sredstva za čišćenje površina				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	☐
Paket mlaznica 015 FR 50 Me	25	6.415-044.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me. Veličina mlaznice: 015.	☐
Raspršivač abraziva				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	☐
Raspršivač abraziva	27	9.872-250.0	Glava za abrazivno raspršivanje za peskarenje mokrim peskom. Veličina mlaznice: 3 x 0,6. Sadrži samo glavu za raspršivanje. Ne sadrži crevo i cev.	☐
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	28	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Raspršivač abraziva				
Set mlaznica F98, 0,60 mm	29	9.886-550.0		☐
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	30	6.025-256.0	0,6 mm	☐
Usisno koplje	31	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	☐
Crevo od abrazivnog materijala	32	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	☐
Ugradni alat za komplet mlaznica	33	6.025-257.0	Za mlaznice F98	☐
Abrazivni materijal	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 – 1,40 mm.	☐
MLAZNICE				
Jake mlaznice				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15030	36	5.765-164.0	15°, 500 bara, 900 l/h (Elektro)	☒
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0030	37	5.765-159.0	500 bara, 900 l/h (Elektro)	☐
Navrtne mlaznice F21				
Slepa mlaznica F21	38	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	39	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Alat za zamenu sedišta rotora	40	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	☐
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F8	41	6.025-437.0	Komplet za popravak za Power Rotary Jet sa brojem narudžbe 6.415-915.0. Pogodan za pritisak od 500 bara i količinu vode od 900 l / h. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 × 2).	☐
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Telo mlaznice	42	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 9/50-4 CAGE
1.367-156.0



		Kataloški br.		
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa više mlazeva				
Glava nosača mlaznice TD09	43	9.899-828.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 35 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐

☐ dodatni pribor