

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

HD 18 / 50-4 Cage Classic: kompresorski čistač kompaktne UHP klase u mobilnom Cage-dizajnu sa 30 kW snage čišćenja, 500 bara radnog pritiska i 30 l / min protoka vode.



Made in Germany



Kataloški br.

1.367-160.0

- 4-polni elektromotor sa vazдушnim hlađenjem
- Standardni alarm niskog nivoa vode

Tehnički podaci

		4054278223346
Radni pritisak	bar / MPa	max. 500 / max. 50
Protok	l/h	1800
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Električno
Snaga motora	kW	30
Napon	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Tip pumpe		Radilica
Težina bez pribora	kg	307
Težina (sa priborom)	kg	321
Težina sa ambalažom	kg	331,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	747 x 1317 x 1093

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Dužina visokopritisnog creva	m	20
Tip visokopritisnog creva		Za teške uslove
Pištolj za raspršivanje		Industrijski pištolj
Stainless steel lance	mm	700
Flat jet nozzle		■
Sigurnosni ventil		■
Brojač radnih sati		■

■ Sadržano u obimu isporuke





Visok stepen mobilnosti

- Veliki točkovi i optimalni centar gravitacije osiguravaju visoku pokretljivost uređaja - uprkos njegovoj veličini.
- Praktična kuka za dizanje omogućava lak transport, čak i na neravnom terenu.

Veliki integrisani vodeni filter

- Smanjuje troškove održavanja i servisa.
- Pruža dug vek trajanja svih komponenti pod visokim pritiskom.

PRIBOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Kompresorska creva				
Crevo visokog pritiska, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bara, M 22 × 1,5.	■
Crevo visokog pritiska, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 bara, M 22 × 1,5	□
Crevo visokog pritiska, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Izdržljivo, otporno na habanje i fleksibilno crevo sa priključkom veličine M 22 × 1,5 i višeslojnom čeličnom oblogom. Pogodan za radni pritisak do 620 bara.	□
Pištolji i mlazne cevi				
Kärcher industrijski pištolj	4	4.775-824.0	650 bar – industrijski pištolj sa optimizovanim protokom. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali otporni na hranu i morsku vodu. Priključak za HD creva M 22 × 1,5.	■
Naslon za ramena	5	2.639-251.0	Čvrsti naslon za ramena, koji se mora koristiti hitno zbog sile povratnog udara pri više od 150 N. Odgovara svim Kärcher industrijskim kopljima.	□
Mlazna cev				
Mlazna cev	6	4.760-679.0	Sa držačem mlaznice.	■
	7	4.760-653.0		□
	8	4.760-677.0		□
Produžetak mlazne cevi	9	4.760-699.0	Produžetak za mlaznu cev 800 mm, 65 MPa.	□
Setovi za nadogradnju				
ABS pumpa za predpritisak	10	2.637-017.0	Nadogradni komplet pumpa za predpritisak za sigurno snabdevanje vodom kompresorske pumpe. Pumpa za predpritisak je instalirana u uređaju.	□
Spojnicu za crevo i konektor				
Spojnica	11	4.403-004.0	Za spajanje i proširenje HD creva. Dve spojnice M 22 × 1,5. Materijal: nerđajući čelik.	□
Nerđajući čelik – mast za vijčane spojeve	12	6.280-180.0	Sprečava zaglavljenje navojnih spojeva.	□
Čišćenje cevi				
Nožni ventil za čišćenje cevi	13	6.470-223.0	Nožni ventil omogućava udobno i sigurno korišćenje dodatne opreme za efikasno čišćenje cevi.	□
Mlaznica za čišćenje cevi, standardna	14	6.025-527.0	Standardna mlaznica za čišćenje cevi za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ".	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0



		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Čišćenje cevi				
Mlaznica za čišćenje cevi, Quattro	15	6.025-528.0	Ubojna mlaznica sa mlazom u pravcu kretanja da bi se uklonila najtvrdokornija prijavština. Sa navojnim priključkom G1 / 4 ".	☐
Mlaznica za čišćenje cevi, rotor	16	6.025-529.0	Mlaznica za čišćenje cevi za creva za čišćenje cevi sa navojnim priključkom G1 / 4 ".	☐
Crevo za čišćenje cevi	17	6.392-401.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. 10 m. Navojni priključak za mlaznicu G1 / 4 ".	☐
	18	6.392-402.0	Fleksibilno kompresorsko crevo (DN 8) za temeljno čišćenje cevi. Sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 "i dužine 20 m.	☐
	19	6.392-403.0	Za temeljno čišćenje cevi: fleksibilno, kompresorsko crevo dužine 30 m sa navojnim priključkom za mlaznicu G1 / 4 ".	☐
Sredstva za čišćenje površina				
FRI 50 Me 50 MPa	20	2.643-577.0	Sredstvo za čišćenje površina za efikasno čišćenje površine do 500 bar i čišćenje toplom vodom do 100 ° C. 4 komforna točka. Pribor za mlaznice specifičan za uređaj se mora naručiti posebno.	☐
Paket mlaznica 030 FR 50 Me	21	6.415-059.0	Pribor za mlaznice specifičan za uređaj za čišćenje površina FRI 50 Me.	☐
Raspršivač abraziva				
Adapter neophodan za raspršivač abraziva i TD 3000	22	5.401-325.0	M 20 × 1 IG do 9/16" UNF AG.	☐
Abrazivni mlaz	23	9.917-716.0	Abrazivna mlazna glava za mokro peskarenje. Veličina mlaznice: 3 × 0.8. Uključuje samo mlaznu glavu. Bez creva i koplja.	☐
Zamenska mlaznica za abrazivni mlaz	24	6.025-346.0	Zamenska mlaznica za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje od borovog karbida. Plava boja.	☐
Mlaznica F98 za abrazivni mlaz	25	9.886-552.0	3-delni komplet mlaznica sa veličinom mlaznice 0,8 mm za abrazivnu mlaznu glavu za mokro peskarenje.	☐
	26	9.886-538.0	Mlaznica veličine 0,8 mm za abrazivnu mlaznu glavu za peskarenje.	☐
Usisno koplje	27	6.025-258.0	za usisavanje sredstva za peskarenje	☐
Crevo od abrazivnog materijala	28	6.025-308.0	Crevo od abrazivnog materijala.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

1.367-160.0



29



32-37



38-39



40



41



42

		Kataloški br.		
CAGE UREĐAJI NA HLADNU VODU				
Raspršivač abraziva				
Ugradni alat za komplet mlaznica	29	6.025-257.0	Za mlaznice F98	☐
Abrazivni materijal	30	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	31	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
MLAZNICE				
Jake mlaznice				
Mlaznica s ravnim mlazom, 15060	32	5.765-263.0	15°, 500 bara, 1800 l/h.	☒
Mlaznica s ravnim mlazom, 15075	33	2.113-073.0	Mlaznica s ravnim mlazom 15° 15075 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 350 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Mlaznica s ravnim mlazom, 15095	34	2.113-075.0	Mlaznica s ravnim mlazom 15° 15095 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 250 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Mlaznica s ravnim mlazom, 15120	35	2.113-077.0	Mlaznica s ravnim mlazom 15° 15120 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 150 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Mlaznica s tačkastim mlazom, 0059	36	5.765-264.0	500 bara, 1800 l/h.	☐
Mlaznica s tačkastim mlazom, 075	37	2.113-074.0	Tačkasta mlaznica 075 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 350 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Mlaznica s tačkastim mlazom, 095	38	2.113-076.0	Tačkasta mlaznica 095 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 250 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Mlaznica s tačkastim mlazom, 120	39	2.113-078.0	Tačkasta mlaznica 120 za kompresorske čistače HD 18/50. Smanjuje pritisak vode sa 500 na 150 bara uz održavanje količine vode za uklanjanje prljavštine od 1800 l/h.	☐
Navrtne mlaznice F21				
Slepa mlaznica F21	40	6.025-237.0	Vijčana mlaznica F21 za radni pritisak do 3000 bara.	☐
Mlaznica s okruglim mlazom Saphir, 0,7 mm	41	6.025-222.0	Vijčana safirna okrugla mlaznica F21 sa prečnikom 0,70 mm. Pogodna za radni pritisak do 3000 bara.	☐
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa jednim mlazom				
Garnitura za popravku rotirajuće mlaznice F9	42	6.025-526.0	Komplet za popravak za Power Rotary Jet sa brojem narudžbe 6.415-060.0. Pogodan za pritisak od 500 bara i količinu vode od 1800 l / h. Uključuje rotor, sedište i O-prsten (28 x 2).	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC 1.367-160.0



		Kataloški br.		
ROTO MLAZNICA				
Roto mlaznica sa vise mlazeva				
Telo mlaznice	43	9.917-677.0	Rotaciona spojnica sa neprekidnom kontrolom brzine. Uključuje zaštitnu cev.	☐
Glava nosača mlaznice TD06	44	9.886-875.0	Nosač mlaznice za mlaznicu F21. Pogodan za radne pritiske do 3000 bara. Sa uglom zračenja od 30 °, uključujući zaštitni ekran i ispravljač protoka.	☐

☐ dodatni pribor