IVC 60/12-1 TACT EC

Kompaktni industrijski usisivač sa sistemom za automatsko čišćenje filtera i nehabajućim EC motorom za neprekidnu upotrebu. Sjajan za prašine u proizvodnim pogonima i stacionarnu primenu.

Made in Germany

Kataloški br.	1.576-102.0

- Antistatička oprema
- Isključenje tečnosti
- Integrisani ciklon za prethodno odvajanje

Tehnički podaci

		4039784463714
Napon napajanja	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Protok vazduha	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Usisavanje	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Kapacitet posude	**l**	60
Materijal posude		Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	**kW**	1,2
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	**m²**	0,95
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	**dB(A)**	74
Težina bez pribora	**kg**	59
Dimenzije (D × Š × V)	**mm**	970 × 690 × 995

Oprema

Filteri	Flat pleated filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Autom. isključivanje kod napunjenosti	■
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

Dizajniran za neprekidan rad

- EC motori bez četaka se slabo habaju i sa vekom trajanja od najmanje 5000 časova su idealno pogodni za trosmenski režim rada.



Automatski sistem čišćenja filtera Tact

- Pomoću ciljanih, snažnih udara vazduha, oba filtera se čiste sami od sebe. Proces se pokreće kompletno automatski, a usisna snaga ostaje konstantno visoka.

Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog đubreta koje je teško.

IVC 60/12-1 Tact Ec, 1.576-102.0, 2023-09-05

KÄRCHER

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

1

2

3

4

5–6

8

9–10

11–12

13

		Kataloški br.		
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan faltasti filter, papirni	1	6.907-276.0	Ravan faltasti filter za klasu prašine M od papira sa slojem nano čestica. Idealno za usisavanje fine prašine i suvih čestica nečistoće.	☐
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan naborani filter PTFE	2	6.907-449.0	Poliesterski filc sa PTFE prevlakom, odobren za klasu prašine M, za Tact² usisivače. Posebno pogodan za jako lepljive materijale.	☐
FILTER T / NT				
Filter od tekstila				
Filter sa svećama Wood, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drveta i vlaknaste prašine pomoću naših NT 65/2 i 75/2 Tact usisivača sa dva motora.	☐
OSTALI PRIBOR				
Univerzalni držač pribora	4	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	☐
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	5	9.989-896.0		☐
	6	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	7	9.989-898.0		☐
	8	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	9	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	10	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	11	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	12	9.989-919.0		☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	13	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	14	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

16–17


18–19

20–25

26, 30

27–29

		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	15	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	16	9.989-912.0		☐
	17	9.989-913.0		☐
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F40 konusna	18	9.989-920.0		☐
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F50 konusna	19	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	20	9.989-928.0		☐
	21	9.989-929.0		☐
	22	9.989-930.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	23	9.989-931.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	24	9.989-932.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	25	9.989-933.0		☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	26	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	27	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	28	9.989-713.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

27–29

26, 30

31

32–33


34–37


38–41

42–43

		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Element za redukciju od nerđajućeg čelika AISI 304	29	9.989-893.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN40 na DN50	30	9.981-936.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 40 na unutrašnji konus DN 50. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Povećanje DN50 na DN70	31	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304	32	9.989-894.0		☐
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	33	9.989-895.0		☐
CREVA				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	34	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	35	9.989-963.0		☐
PVC crevo DN50 3 m	36	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	37	9.989-965.0		☐
EVA				
EVA crevo DN40 3 m	38	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	39	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	40	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	41	9.989-985.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	42	9.989-986.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

42–43

44–47

48–52

54–58

		Kataloški br.		
CREVA				
ME				
Hose connection kit DN50	43	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	44	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	45	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	46	9.989-968.0		☐
PU crevo DN50 5 m	47	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	48	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	49	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	50	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	51	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	52	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	53	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	54	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	55	9.989-977.0		☐
ME crevo bez spojnice DN40 15 m	56	9.989-978.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

54–58

60–61

62, 68

63, 69

65, 71

66, 72

67, 73

70

		Kataloški br.		
CREVA				
ME-PU				
Hose ME DN50 3 m	57	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	58	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	59	9.989-981.0		☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	60	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	61	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	62	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	63	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	64	9.989-837.0		☐
Standardna FDA silikonska providna mlaznica	65	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	66	9.989-839.0		☐
Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4	67	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	68	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	69	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	70	9.989-843.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

65, 71

66, 72

67, 73

74

75

76

78–79


80


81–82

83–84

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standard nozzle silicon FDA transparent	71	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	72	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	73	9.989-846.0		☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	74	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	75	9.981-421.0		☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	76	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje. 220 mm	77	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	78	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	79	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	80	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 304	81	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	82	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	83	9.989-863.0		☐
	84	9.989-864.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

85–86

87

89–90

91–92

93–94

95, 139–140

98

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	85	9.989-865.0		☐
	86	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	87	9.989-867.0		☐
	88	9.989-868.0		☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 316L w	89	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	90	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	91	9.989-871.0		☐
	92	9.989-872.0		☐
Podna mlaznica DN-F40 od nerđajućeg čelika AISI 316L	93	9.989-914.0		☐
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	94	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	95	9.989-934.0		☐
	96	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	97	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	98	9.989-937.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

99–100

101–102

103, 105

104

106–107

108–109

110–111

112–113

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 19 mm × 160 mm DN40	99	9.981-483.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 40.	☐
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	100	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	101	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	102	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	103	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	104	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	105	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	106	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	107	9.989-848.0		☐
Mlaznice za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	108	9.989-849.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	109	9.989-850.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	110	9.989-851.0		☐
	111	9.989-852.0		☐
	112	9.989-853.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

112–113

114–115

116–117

118–119

120

121

122–123

124–125

126–127

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za površine				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	113	9.989-854.0		☐
	114	9.989-855.0		☐
	115	9.989-856.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	116	9.989-857.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	117	9.989-858.0		☐
	118	9.989-859.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	119	9.989-860.0		☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	120	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	121	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	122	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	123	9.989-874.0		☐
FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena	124	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	125	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	126	9.989-877.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

		Kataloški br.		
ČETKE				
Uzane četke				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	127	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	128	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	129	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	130	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	131	9.989-882.0		☐
Ravne četke				
Usisna metla	132	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	133	9.981-912.0		☐
Cilindrične četke				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	134	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	135	9.989-923.0		☐
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	136	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	137	9.989-926.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	138	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	☐
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Kit oven cleaning DN50	139	9.989-938.0		☐
Kit oven cleaning DN40	140	9.989-939.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0

		Kataloški br.		
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN40	141	9.989-940.0		☐
Komplet za hranu DN50	142	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	143	9.989-942.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	144	9.989-943.0		☐

☐ dodatni pribor