IVC 60/30 AP

Kompaktan ind. usisivač IVC 60/30 Ap za proizvodne mašine i pogone. Zahvaljujući kompresoru sa bočnim kanalima, koji se ne haba, najbolje je namenjen za konstantne primene.

Made in Germany

Kataloški br.	1.576-107.0

- Antistatička oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Integrisani ciklon za prethodno odvajanje

Tehnički podaci

		4039784539310
Napon napajanja	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Protok vazduha	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Usisavanje	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Kapacitet posude	**l**	60
Materijal posude		Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	**kW**	3
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	**m²**	1,9
Nazivni prečnik spoja		ID 70
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 70 / ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	**dB(A)**	77
Težina bez pribora	**kg**	88
Dimenzije (D × Š × V)	**mm**	970 × 690 × 1240

Oprema

Filteri	Flat pleated filter
Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke

Nehabajući kompresor bočnog kanala

- Kompresor bočnog kanala ubeđuje jakom usisnom snagom uz veoma dug vek trajanja od najmanje 20000 časova. Uređaji su stoga optimalno pogodni za primenu u višesmenskom režimu rada.

Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje

- Sabirni rezervoar sa mehanizmom za skidanje brine za ergonomsko pražnjenje čak i kod pometenog đubreta koje je teško.



Sa kompaktnim ravnim faltastim filterom

- Kompaktan ravan faltasti filter kod niskog i preglednog oblika konstrukcije omogućuje veliku filtersku površinu.

IVC 60/30 Ap, 1.576-107.0, 2023-09-05

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

1

2–3

5

6–7

8–9

10

13–14

		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Univerzalni držač pribora	1	9.989-789.0	Univerzalni držač pribora za lako odlaganje usisnih cevi direktno na industrijskim usisivačima IVC, IVM i IVS proizvodnih linija kompanije Kärcher.	☐
DRŠKE				
Handle stainless steel AISI 304	2	9.989-896.0		☐
	3	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-898.0		☐
	5	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	6	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	7	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	8	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	9	9.989-919.0		☐
USISNE CEVI				
Usisna cev 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	11	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	12	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	13	9.989-912.0		☐
	14	9.989-913.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0


15–16

17–22

23

24–26

27

28–29

		Kataloški br.		
USISNE CEVI				
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F40 konusna	15	9.989-920.0		☐
Karbonska usisna cev 1500 mm DN-F50 konusna	16	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	17	9.989-928.0		☐
	18	9.989-929.0		☐
	19	9.989-930.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	20	9.989-931.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	21	9.989-932.0		☐
Aluminijumska usisna cev za visoku temperaturu	22	9.989-933.0		☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	23	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN50	24	9.989-712.0		☐
Reducir od nerđajućeg čelika DN70 na DN40	25	9.989-713.0		☐
Element za redukciju od nerđajućeg čelika AISI 304	26	9.989-893.0		☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	27	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Razvodnik od nerđajućeg čelika AISI 304	28	9.989-894.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

28–29

30–33

34–37

38–39

40–43

		Kataloški br.		
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Razvodnici				
Y-razdelnik DN70 do DN40 od nerđajućeg čelika AISI 304	29	9.989-895.0		☐
CREVA				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	30	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	31	9.989-963.0		☐
PVC crevo DN50 3 m	32	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	33	9.989-965.0		☐
EVA				
EVA crevo DN40 3 m	34	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	35	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	36	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	37	9.989-985.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	38	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	39	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	40	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	41	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	42	9.989-968.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

40–43

44–48

50–54

56–57

		Kataloški br.		
CREVA				
PU				
PU crevo DN50 5 m	43	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	44	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	45	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	46	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	47	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	48	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	49	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	50	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	51	9.989-977.0		☐
ME crevo bez spojnice DN40 15 m	52	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	53	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	54	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	55	9.989-981.0		☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	56	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

56–57


58, 64

59, 65

61, 67

62, 68

63, 69

66

70

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN50	57	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	58	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	59	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	60	9.989-837.0		☐
Standardna FDA silikonska providna mlaznica	61	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	62	9.989-839.0		☐
Standardna FDA silikonska žuta mlaznica DN-F4	63	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	64	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	65	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	66	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	67	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	68	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	69	9.989-846.0		☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	70	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

71

72–73

74

75

77–78


79


80–81

82–83

84–85

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	71	9.981-421.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	72	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	73	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	74	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	75	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobom. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje. 220 mm	76	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	77	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	78	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	79	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 304	80	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	81	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	82	9.989-863.0		☐
	83	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	84	9.989-865.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

84–85

86

88–89

90–91

92–93

94, 138–139

97

98

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	85	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	86	9.989-867.0		☐
	87	9.989-868.0		☐
Podna mlaznica od nerđajućeg čelika AISI 316L w	88	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	89	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	90	9.989-871.0		☐
	91	9.989-872.0		☐
Podna mlaznica DN-F40 od nerđajućeg čelika AISI 316L	92	9.989-914.0		☐
Podna mlaznica DN-F50 od nerđajućeg čelika AISI 316L	93	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	94	9.989-934.0		☐
	95	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	96	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	97	9.989-937.0		☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	98	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

99–100

101, 103

102

104–105

106–107

108–109

110–111

112–113

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	99	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	100	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	101	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	102	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	103	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	104	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	105	9.989-848.0		☐
Mlaznice za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	106	9.989-849.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	107	9.989-850.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	108	9.989-851.0		☐
	109	9.989-852.0		☐
	110	9.989-853.0		☐
	111	9.989-854.0		☐
	112	9.989-855.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

112–113

114–115

116–117

118

119

120

121–122

123–124

125–126

		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za površine				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	113	9.989-856.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	114	9.989-857.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	115	9.989-858.0		☐
	116	9.989-859.0		☐
Standardna FDA silikonska plava mlaznica DN-F40	117	9.989-860.0		☐
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	118	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	119	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	120	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Uzane četke				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	121	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	122	9.989-874.0		☐
FDA mlaznica s četkom ø 75 mm DN-F40 zelena	123	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	124	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	125	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	126	9.989-878.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

127–128

129–130

131–132

133–136

137

94, 138–139

140–141

		Kataloški br.		
ČETKE				
Uzane četke				
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	127	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	128	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	129	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	130	9.989-882.0		☐
Ravne četke				
Usisna metla	131	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	132	9.981-912.0		☐
Cilindrične četke				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	133	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	134	9.989-923.0		☐
Cilindrična četka ø 100 mm F-DN50	135	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	136	9.989-926.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	137	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	☐
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Kit oven cleaning DN50	138	9.989-938.0		☐
Kit oven cleaning DN40	139	9.989-939.0		☐
Komplet za hranu DN40	140	9.989-940.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVC 60/30 AP
1.576-107.0

		Kataloški br.		
SETOVI PRIBORA				
Čvrste materije / prašine				
Komplet za hranu DN50	141	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	142	9.989-942.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	143	9.989-943.0		☐

☐ dodatni pribor