


SP 5 SUBMERSIBLE PUMP BOX

Kärcher SP 16,000 Flood Box za hitne slučajeve kao što su poplava ili visoka voda: sa pumpom za prijavu vodu, crevom od tkanine i futrolom od grube mreže koja može biti i predfilter.



Kataloški br.

1.645-831.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom kliznom prstenu
- Savršena kutija za hitne slučajeve kao što su poplava ili velika voda
- Plutajući prekidač podesiv po visini za veću fleksibilnost

Tehnički podaci

		4054278951690
Snaga motora maks.	W	550
Kapacitet maks.	l/h	< 16000
Transportna temperatura	°C	max. 35
Potisna visina	m	8
Pritisak	bar	max. 0,8
Granulacija	mm	max. 20
Dubina uranjanja	m	max. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na potisnoj strani		Unutrašnji navoj G1 1/2
Priključni kabl	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		žuta
Težina bez pribora	kg	4,9
Težina sa ambalažom	kg	8,3
Dimenzije (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Oprema


Komforna drška za nošenje	■
Priključni deo za crevo	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Brzo priključivanje	■
Prebacivanje za ručni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač sa plovkom podesiv po visini za veću fleksibilnost	■
Uklj. 10 m set platnenog creva (1 1/4")	■
Uklj. stegu od nerđajućeg čelika za crevo	■
U automatskom radu (auto) pumpa se automatski uključuje s nivoom vode	■
U manualnom radu pumpa stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička prstenasta klizna zaptivka	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Ready-to-use komplet uronjene pumpe

- Kofer sadrži sve za brzo i zahtevno angažovanje u prljavoj vodi.



Keramička prstenasta klizna zaptivka


- Za ekstra dugačak radni vek.



Praktični plastični kofer sa otvorima

- Kofer za pumpu funkcioniše kao kofer za prenos i kao dodatni prefilter pri izuzetno velikom stepenu nečistoće.

PRIBOR SP 5 SUBMERSIBLE PUMP BOX 1.645-831.0



		Kataloški br.		
ADAPTER / PRIKLJUČCI				
Priključni komad za pumpu uklj. reverzibilni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni komad za pumpu sa nepovratnim ventilom služi za priključenje usisnih creva uz postojan vakuum na pumpe (npr. baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu).	☐
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1" 1 m	2	2.645-247.0	Baštensko crevo PrimoFlex® prečnika 1" dostupno je na metar, što znači da možete poručiti tačno onoliko koliko vam treba (maks. 50 m). S mrežastim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala – za konstantan protok vode.	☐
Primoflex® crevo 3/4" – 25 m	5	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor ☐ Detergent.