

NT 80/1 B1 M *EU

Sigurnosni usisivač NT 80/1 B1 M eliminiše rizik od moguće eksplozije prašine. Zapaljiva prašina i prašina kategorije M opasnosti moraju se odmah usisati, jer je veoma rizično ako se one natalože. Za usisavanje takve prašine potreban je usisivač koji nosi B1 oznaku bezbednosti, kakav je NT 80/1 B1 M (Evropska potvrda 94/9 EC (ATEX)).



Kataloški br.

1.667-266.0

- Antistatic system
- Prohromska posuda
- Indikator statusa filtera

Tehnički podaci

		4039784725348
Napon	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	56
Usisavanje	mbar / kPa	235 / 23,5
Kapacitet posude	l	80
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Boja		srebrna
Težina bez pribora	kg	29,5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	660 x 520 x 1078

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Broj usisnih cevi	Kom	1
Dužina usisnih cevi	mm	1000
Krivina		Metal
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		Papir
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Kertridž filter		Papir
Antistatic system		■
Prohromska posuda		■
Čvrst odbojnik		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■
Klasa prašine		M
Materijal posude		Metal

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Opasnost izopštena

- NT 80/1 B1 M S ima dodatno i automatsku kontrolu nivoa vode. On može da radi samo sa dovoljno vode.



Zona 22 + klasa prašine M

- Za sagorive prašine klasa eksplozija prašine u zoni 22 i prašina opasnih po zdravlje klase prašine M.

PRIBOR NT 80/1 B1 M *EU 1.667-266.0



		Kataloški br.		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Patronski filter, papirni				
Patronski filter, papirni	1	6.904-325.0	Papirni patronski filter – BIA-C, klasa prašine M – pogodan za sledeće modele: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
KRIVAK				
Krivak, metal				
Jedinstvena krivina, NT sigurnosni usisivač, DN 40, hromirani metal, navojni prsten na kraju za crevo, cevna navrtka na kraju za pribor	2	4.036-032.0	Jedinstvena DN 40 krivina od hromiranog metala za NT sigurnosne usisivače. Opremljena navojnim prstenom na kraju za crevo i cevnom navrtkom na kraju za pribor.	■
USISNE MLAZNICE				
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica nepogrešiva	3	4.763-242.0	Višenamenska mlaznica od prirodnih čekinja (goveđa dlaka). Rub čekinje: 120 x 45 mm. Samo za NT 801 B1 M, B1 MS i NT 80/1 B1 M & B1 MS.	■
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40	4	4.763-244.0	Višenamenska plastična mlaznica (DN 40) radne širine 360 mm. S bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905-878.0) i gumenim trakama (6.905-877.0). Samo za NT-80/1 B1 M + MS.	■
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	5	4.130-399.0	Aluminijumska podna mlaznica, uzemljena, neizmenjiva, 450 mm, podesiva po visini. Standardni pribor za NT 80/1 B1 Ms i opcioni za NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, jedinstveni Z22 spoj, DN 40, plastičan, 290 mm	6	4.763-243.0	Plastični uski nastavak (DN 35) sa neizmenljivim vijčanim spojem za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 290 mm.	■
USISNE CEVI				
Usisne cevi, metal				
Usisna cev, nepogrešiva	7	4.025-372.0	Usisna cev DN 40, hromirani metal, 1 x 1,0 m – nepogrešiv sa uvrtnim spojem.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor