

NT 70/3 ME TC

Uz uštedu vremena i bez saginjanja – postolje protiv prevrtanja NT 70 serije pražnjenje velikih rezervoara čini dečijom igrom: upravljajte mestom za pražnjenje, podignite ručicu i nečistoća nestaje.



Kataloški br.

1.667-274.0

- Okretno postolje i veliki točkovi
- Ergonomski pomični luk
- Prohromska posuda

Tehnički podaci

		4039784725423
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	3 × 74
Usisavanje	mbar / kPa	254 / 25,4
Kapacitet posude	l	70
Materijal posude		Nerdajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 3600
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	83
Boja		srebrena
Težina bez pribora	kg	29,9
Težina sa ambalažom	kg	35,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	510 × 645 × 990

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Šasija koja se nagine		■
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Kertridž filter		Papir
Crevo za odvod		■
Prohromska posuda		■
Ručka za guranje		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Integrirana pregrada za odlaganje pribora

- U velikom braniku je integrirano čuvanje pribora.



Ergonomski pomični luk

- Zahvaljujući ergonomskom pomičnom luku se NT 70 Tact može otkotrljati do radnog mesta.



Šasija koja se naginje

- Brzo i jednostavno: Rezervoar se radi pražnjenja sasvim jednostavno ka nazad prevrće.

PRIBOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Kataloški br.		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Patronski filter, papirni				
Patronski filter, papirni	1	6.907-038.0	Papirni patronski filter (BIA-C klasa prašine M) namenjen je kao glavni filter u primeni suvih usisivača, ali može da se primeni i u mokrom režimu rada.	■
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za fuge				
Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 300 mm	2	5.130-655.0	Plastičan uski nastavak nominalne širine DN 40 za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Posebno prikladno za usisavanje teško dostupnih područja, poput spojeva, proreza i čoškova.	■
Uski nastavak, NT, DN 35, metalni, 370 mm	3	6.900-922.0	Plastični uski nastavak (DN 35) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 370 mm.	□
Uski nastavak, NT, DN 40, metalni, 400 mm	4	6.905-817.0	Metalni uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i čoškova. Dužina: 400 mm.	□
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	5	6.903-863.0	Prirodne čekinje (goveda dlaka), čekinje 120 × 45 mm.	□
Mlaznice za pod				
Podna papučica za mokro i suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	6	6.903-018.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 40	7	6.906-383.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 40) radne širine 450 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-065.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.906-146.0). Samo za usisivače NT.	□
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	8	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Mlaznica za automobil, ID 40, 90 mm	9	6.900-952.0	Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače.	□
	10	2.840-095.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 40 za pranje automobila posebno je dizajnirana za nove Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje sa sistemskom spojnicom na usisnom crevu. Radna širina: Približno 90 mm.	□
Mlaznice sa izvlačnom drškom				
Mlaznica za kolovoz	11	4.130-432.0	Za usisavanje velikih površina u kombinaciji sa NT 70/1, NT 70/2 ili NT 70/3 varijante.	□
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	12	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	□
NT gumena usisna mlaznica, iskošena pod 45°, DN 40	13	6.902-105.0	45° gumena usisna mlaznica (DN 40), otporna na ulja i pogodna za usisavanje mašina. Samo za usisivače NT.	□
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/100	14	6.903-035.0	Plastika, prečnik cevi 100 mm	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



			Kataloški br.	
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za usisavanje cevi				
Četka za cev 35/200	15	6.903-036.0	Plastika, prečnik cevi 200 mm	☐
Usisna četkica				
Usisna četkica	16	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	☐
	17	6.903-887.0	Obrtna usisna četkica (DN 32, plastika) sa obrubom od čekinja od PA ima veličinu 70x45 mm. Samo za BV i T usisivače.	☐
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter-kese od netkanog tekstila, 5 Kom, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	18	2.885-753.0	Velike, otporne na habanje, troslojne filterske kese od netkanog tekstila za sve Kärcherove dvomotorne usisivače za mokro i suvo usisavanje. Sertifikovane za prašinu klase M, pogodne za posude veličine od 65 do 75 litara.	☐
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	19	6.904-285.0	5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za sve varijante modela NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me kao i za NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Pena filter	20	2.889-083.0	Nije pogodan za suvo usisavanje.	☐
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	21	6.904-252.0	Klasa prašine L testiran, za opšte čišćenje, suvo i mokro, na kidanje otporno.	☐
Plastični džakovi za uklanjanje na otpad bez prašine				
Plastični džak za uklanjanje otpada bez prašine, 10 Kom, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	22	6.900-698.0	PE-Plastični džak za uklanjanje otpada.	☐
Filter od tekstila				
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	23	6.904-282.0	Membranski/ platneni filter - BIA-C - od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C, metalne niti za uzemljenje. Namenjen za skoro sve komercijalne NT usisivače sa dva motora.	☐
KRIVAK				
Krivak, plastika				
Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	24	5.031-718.0	DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 35, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	25	5.031-939.0	Elektroprovodna DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 40, plastična, elektroprovodna, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	26	5.032-427.0	Elektroprovodna DN 40 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.	☐
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 35, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	27	6.900-519.0	DN 35 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 35, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	28	6.903-141.0	Robusna DN 35 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Kataloški br.		
KRIVAK				
Krivak, metal				
Krivina, NT, DN 40, hromirani metal, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	29	6.900-276.0	DN 40 krivina od hromiranog metala za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Robusna krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
Krivina, NT, DN 40, nerđajući čelik, konus na kraju za crevo, konus na kraju za pribor	30	6.902-079.0	Robusna DN 40 krivina od nerđajućeg čelika za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje. Krivina ima konusni priključak i na kraju za crevo i na kraju za pribor.	☐
USISNE CEVI				
Usisne cevi, prohrom				
Usisna cev	31	6.902-154.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (DN 35) za mokro/suve usisivače. Idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.	☐
	32	6.902-081.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 0,5 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
	33	6.906-531.0	Usisna cev od nerđajućeg čelika (DN 40, 1,0 m) je pogodna samo za NT-usisivače.	☐
Usisne cevi, metal				
Usisna cev	34	6.900-514.0	Usisna cev (DN 35, 1x0,5 m) od hromiranog metala je standardna u skoro svim komercijalnim NT usisivačima sa jednim motorom.	☐
USISNA CREVA				
Hose connection				
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	35	6.902-077.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa unutrašnjim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva bez priključnih delova. Pogodan za DN 32 ili DN 35.	☐
Spojni priključak DN40, sa unutrašnjim navojem.	36	6.900-286.0	Električno neprovodljiva spojna navlaka sa dvostranim navojem. Za priključivanje 2 usisnih creva DN 40 bez priključnih delova.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Komplet za popravku, C 40	37	2.639-873.0	Komplet za popravku (C40) uključuje priključke za spajanje creva sa navlakom (bez bajonet konektora) za komercijalne NT-usisivače sa sistemom za spajanje.	☐
Produžno crevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, obujmica 1.0, priključni adapter	38	6.906-344.0	Produžno crevo nominalne širine DN 40 i dužine od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	39	4.440-678.0	Usisno crevo je zahvaljujući krivini, nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo sa adapterom DN 40, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	40	4.440-784.0	Usisno crevo bez krivine, nominalne širine DN 40 i dužine od 16 m, pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	41	6.906-279.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0	42	6.906-321.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Kataloški br.		
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0	43	6.906-635.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 16 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0	44	6.906-877.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za usisivače za mokro i suvo usisavanje.	☐
Suction hoses with cone connection				
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	45	4.440-263.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	46	4.440-303.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	47	4.440-463.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	48	4.440-466.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	49	4.440-612.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 40 i dužini 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0	50	4.440-264.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 3 m, konus, bajonet 1.0	51	4.440-328.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 3 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0	52	4.440-467.0	Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 10 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0	53	4.440-613.0	Usisno crevo otporno na ulja je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m prikladno za korišćenje sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
Usisno crevo, NT, DN 50, dužina 4 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0	54	4.440-616.0	Elektroprovodno usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 50 i dužini od 4 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Set za nadogradnju Y-elementa				
Set za nadogradnju Y-elementa	55	2.637-217.0	Razvodni komad od plastike - posebno za NT usisivač	☐
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	56	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



57



58-60



61



62



63



64



65



66

		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 40 na konus DN 35	57	5.407-006.0	Za spajanje malih mlaznica i usisnih cevi za konus DN 35: sistemska spojnica DN 40. Savršena za korišćenje u unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
Priključni nastavci C-DN 35	58	5.407-112.0	Priključak C 35 crevo za pribor DN 35, električno provodljivo.	☐
Elektroprovodni DN 40 priključni adapter za DN 35 pribor	59	5.407-109.0	Elektroprovodni adapter (C 40) sa DN 35 spojnicom za povezivanje DN 35 pribora sa industrijskim C 40 ili C-DN 40 usisnim crevom. Pogodan za usisivače NT.	☐
Priključni nastavci C-DN 40	60	5.407-111.0	Priključak C 40 crevo za pribor DN 40, električno provodljivo.	☐
Redukcioni nastavci				
Redukciona čahura	61	5.407-108.0	Sa navojem redukciona čaura - od C-40 na DN 35. Posebno za vakuumske čašice NT.	☐
	62	6.902-017.0	Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.	☐
NT redukcioni umetak sa sistemskom spojnicom za spajanje usisnih creva DN 40 sa priborom DN 35	63	5.407-113.0	Reducir (C 40 na C 35) za spajanje pribora sa C-35 sistemskom spojnicom i usisnih creva sa C 40 sistemskom spojnicom.	☐
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	64	6.902-072.0	Redukcioni nastavak sa unutrašnjim priključnim konusom DN 32. Idealno rešenje za upotrebu pribora iz komercijalnog programa suvih usisivača u kombinaciji sa komercijalnim NT usisivačima.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	65	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Produžni kabal	66	6.647-022.0	Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm². Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.	☐

☐ dodatni pribor