


OSCILIRAJUĆA PRSKALICA OS 3.220

Oscilirajuća prskalica OS 3.220 za zalivanje srednjih i velikih površina i bašti. Kontinuirano podešavanje dometa. Posebno dugovečan prenosnik. Maksimalno pokrivanje: 220 m²



Kataloški br.

2.645-133.0

Tehnički podaci

4039784426337

Površina zalivanja 2 bara		45 - 120 m ²
Površina zalivanja 4 bara		80 - 220 m ²
Širina prskanja (2 bar)	m	9
Širina prskanja (4 bar)	m	13
Domet prskanja (2 bar)	m	5 - 14
Domet prskanja (4 bar)	m	6 - 17
Boja		crna
Težina	kg	0,4
Težina sa ambalažom	kg	0,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	450 × 136 × 86



Kontinuirano podešavanje dometa

- Za ciljano zalivanje



Loop rukohvat za odlaganje uređaja

- Za jednostavno čuvanje/kačenje.



Dolazi s iglom za čišćenje

- Za lako čišćenje mlaznica

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Automat za zalivanje WT 4
- Sat za zalivanje WT 2

PRIBOR OSCILIRAJUĆA PRSKALICA OS 3.220 2.645-133.0



		Kataloški br.		
CREVA				
PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	☐
Priključak za slavinu G3/4 sa redukcionim elementom G1/2	3	2.645-006.0	Naročito robustan priključak za slavinu od G3/4 sa elementom za redukciju na G1/2. Element za redukciju omogućuje priključak na 2 veličine navoja. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojnica creva	4	2.645-191.0	Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	☐

☐ dodatni pribor