

TELESKOPSKA ŠIPKA TL 14 C

Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnica.



Kataloški br.

4.762-613.0

Tehnički podaci

		4054278716442
Dužina teleskopske drške	m	2,4 - 14
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Materijal		Ugljenik
Elementi		10
Priključni navoj		M 18
Težina sa ambalažom	kg	10,2

Oprema

Vacuuming	■
Podešavanje sile stezanja bez alata	■
Blokiranje rotiranja	■
Podešavanje sile stezanja bez alata	■
Kuka za crevo	■
Izvlačivi graničnik	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Multifunkcionalna primena

- Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmognom vodom.
- Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.



Maksimalna udobnost

- Blokiranje rotiranja cevi za bezbedno i ergonomično rukovanje.
- Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi.
- Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.



Jako podesno za operatera

- Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnice bez alata.
- Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi.
- Baza sa prerezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ■ HD 10/15-4 Cage Food | ■ HD 6/15 M St | ■ HDS 1000 Be |
| ■ HD 10/23-4 S Plus | ■ HD 6/15 MX Plus | ■ HDS 1000 De |
| ■ HD 10/23-4 SX Plus | ■ HD 7/10 CXF | ■ HDS 1000 De Weed |
| ■ HD 10/25-4 S Plus | ■ HD 7/14-4 M Cage | ■ HDS 12/14-4 ST |
| ■ HD 10/25-4 SX Plus | ■ HD 7/14-4 M Plus | ■ HDS 12/18-4 S |
| ■ HD 13/18-4 S Plus | ■ HD 7/14-4 MXA Plus | ■ HDS 12/18-4 SX |
| ■ HD 13/18-4 SX Plus | ■ HD 7/15 G | ■ HDS 13/20-4 S |
| ■ HD 16/15-4 Cage Plus | ■ HD 7/16-4 Cage ST | ■ HDS 13/20-4 SX |
| ■ HD 17/14-4 S Plus | ■ HD 7/16-4 MXA Plus | ■ HDS 2000 Super |
| ■ HD 17/14-4 SX Plus | ■ HD 7/17 M Cage | ■ HDS 5/11 UX |
| ■ HD 20/15-4 Cage Plus | ■ HD 7/17 M Plus | ■ HDS 5/15 U |
| ■ HD 25/15-4 Cage Plus | ■ HD 7/17 M Portable | ■ HDS 5/15 UX |
| ■ HD 4/11 C Bp | ■ HD 7/17 M St | ■ HDS 6/14 C |
| ■ HD 4/11 C Bp Pack | ■ HD 7/17 MXA Plus | ■ HDS 6/14 CX |
| ■ HD 5/12 C Plus | ■ HD 728 B Cage | ■ HDS 7/16 C |
| ■ HD 5/12 CX Plus | ■ HD 8/18-4 M Cage | ■ HDS 7/16 CX |
| ■ HD 5/15 C Plus | ■ HD 8/18-4 M Plus | ■ HDS 8/18-4 C |
| ■ HD 5/15 CX Plus | ■ HD 8/18-4 M St | ■ HDS 8/18-4 CX |
| ■ HD 5/15 CX Plus + FR Classic | ■ HD 8/18-4 MXA Plus | ■ HDS 8/20 De |
| ■ HD 5/17 CX Plus | ■ HD 8/18-4 MXA Plus Agri | ■ HDS 8/20 G |
| ■ HD 6/13 C Plus | ■ HD 9/20-4 M Plus | ■ HDS 9/17-4 C Classic |
| ■ HD 6/13 C Plus + FR Classic | ■ HD 9/20-4 MX Plus | ■ HDS 9/18-4 M |
| ■ HD 6/13 CX Plus | ■ HD 9/23 De | ■ HDS 9/18-4 MX |
| ■ HD 6/15 M | ■ HD 9/23 G | ■ HDS-E 8/16 -4 M 36 kW |
| ■ HD 6/15 M Plus | ■ HDS 10/20-4 M | ■ HDS-E 8/16-4 M 12 KW |
| ■ HD 6/15 M Portable | ■ HDS 10/20-4 MX | ■ HDS-E 8/16-4 M 24KW |

PRIBOR TELESKOPSKA ŠIPKA TL 14 C

4.762-613.0



		Kataloški br.		
FACADE AND SOLAR PANEL CLEANING				
Četke				
Četka, tvrda	1	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska.	☐
Četka, srednja	2	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, roletne i platna: četka s čekinjama srednje tvrdoće za brzo i jednostavno spajanje sa teleskopskom ili mlaznim cevima Kärcher.	☐
Četka, meka	3	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili mlazne cevi visokog pritiska: četka sa mekim čekinjama za dubinsko čišćenje osetljivih površina poput stakla ili solarnih sistema.	☐
Teleskopstangen				
TL adapter za nizak pritisak	4	4.580-097.0	Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.	☐
TL adapter za visoki pritisak	5	4.775-154.0	Adapter visokog pritiska TL, fleksibilan kompresorski pištolj za čišćenje pod visokim pritiskom pomoću teleskopskih cevi. Ergonomičan, lak za povezivanje, pogodan za levoruke i desnoruke korisnike.	☐
TL adapter za usisivač	6	9.751-306.0	Usisna šolja TL za 10 i 14 metara duge teleskopske cevi koja se sastoji od priključka za usisno koleno (DN 35, DN 40) i priključka za usisnu mlaznicu.	☐
Schläuche				
Hose assembly with coupler 25 m	7	6.392-578.0	Crevo za vodu (25 m) za dovod vode do četki postavljenih na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.	☐
Hose assembly with coupler 50 m	8	6.392-579.0	Providno crevo za vodu dužine 50 metara kao dovodna linija za četke postavljene na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.	☐
iSolar kompresorsko crevo 14	9	6.392-976.0	Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	☐
Setovi i adapteri za pričvršćivanje				
Savitljivi zglob	10	4.802-048.0	Zglob sa uglom podešavanja do 180° za spajanje teleskopske cevi i četke za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	☐
Carrying rack	11	6.373-071.0	Praktičan i univerzalni okvir za nošenje kojim se smanjuje snaga potrebna za držanje tokom rada sa teleskopskim cevima, baštenskim alatom i visokopritisnim cevima.	☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.