

HOSE ASSEMBLY WITH COUPLER 50 M

Providno crevo za vodu dužine 50 metara kao dovodna linija za četke postavljene na teleskopskim cevima za čišćenje prozora, fasada i instalacija za solarnu energiju.



Kataloški br.

6.392-579.0

Tehnički podaci

		4054278843391
Dužina teleskopske drške	m	50
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Materijal		Polivinilhlorid (PVC)
Unutrašnji prečnik	mm	6
Priključni navoj		M22 × 1,5
Težina sa ambalažom	kg	4,7

Materijal visokog kvaliteta

- Veoma otporan na hemikalije.
- Ekološki materijal čiji standard kvaliteta ne zabranjuje njegov kontakt sa hranom.
- Robustan dizajn otporan na grebanje.

Visok stepen fleksibilnosti

- Može se postaviti u ili na spoljašnost teleskopske cevi.
- Pogodan za svaku primenu zahvaljujući fleksibilnom materijalu creva.

KOMPATIBILNI UREĐAJI

- Teleskopska šipka TL 10 C
- Teleskopska šipka TL 10 H
- Teleskopska šipka TL 14 C
- Teleskopska šipka TL 7 F
- Teleskopska šipka TL 7 H
- Četka, meka
- Četka, srednja
- Četka, tvrda