

ID 130/22 Z22

Za primenu u zoni 22: sistem za otprašivanje ID 130/22 Z22. Za usisavanje većih količina finih opiljaka i prašina (AGW > 0,1 mg/m³). Mobilan, sa pogonom na trofaznu struju, robusan.



Made in Europe



Kataloški br.

9.985-600.0

- Ručno čišćenje filtera
- Šasija za taloženje
- Pražnjenje bez prašine

Tehnički podaci

4054278473512

Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Protok vazduha	l/s / m ³ /h	369 / 1329
Usisavanje	mbar / kPa	25 / 2,5
Kapacitet posude	l	170
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2,2
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m ²	9
Nazivni prečnik spoja		ID 140
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	72
Klasa prašine glavnog filtera		M
Težina bez pribora	kg	164
Težina sa ambalažom	kg	168
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1170 × 790 × 1580

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom

ne

Pražnjenje posude

Šasija za taloženje

■ Sadržano u obimu isporuke



Jednostavno i bezbedno pražnjenje bez skidanja pogonske glave

- Šasija koja se spušta i rezervoar za prikupljanje sa točkovima za ergonomičnije držanje pri radu.



Opremljen za klasu prašine M u cilju bezbednosti na radu

- Tehnika filtriranja klase prašine M za usisavanje prašina štetnih po zdravlje.

Sistem za pražnjenje bez prašine za materijale štetne po zdravlje

- Pražnjenje bez prašine zahvaljujući PE džaku sa integrisanim mehanizmom zatvaranja.
- Bezbedno odlaganje prašine u PE džakovima.

PRIBOR ID 130/22 Z22
9.985-600.0



		Kataloški br.		
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Vreće za pražnjenje				
Vreća za odlaganje PE ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor