

## IVR-L 40/12-1

IVR-L 40 / 12-1 je najmanji industrijski usisivač u IVR-L porodici. Posebno je pogodan za usisavanje tečnosti i / ili opiljaka u industriji obrade metala.



### Kataloški br.

9.986-054.0

- Kompaktan dizajn sa malim otiskom
- Optički indikator nivoa

### Tehnički podaci

|                                |             |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|
|                                |             | 4054278029689           |
| Napon napajanja                | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Kapacitet posude               | l           | 40                      |
| Materijal posude               |             | Metal                   |
| Protok vazduha                 | l/s / m³/h  | 59 / 212,4              |
| Nazivna ulazna snaga / Amps    | kW          | 1,2                     |
| Vrsta usisavanja               |             | Električno              |
| Usisavanje                     | mbar / kPa  | 230 / 23                |
| Nazivni prečnik spoja          |             | ID 50                   |
| Nazivni prečnik dodatne opreme |             | ID 40                   |
| Težina bez pribora             | kg          | 33                      |
| Težina (sa priborom)           | kg          | 33                      |
| Težina sa ambalažom            | kg          | 36                      |

### Oprema

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dodatna oprema obuhvaćena isporukom | ne                  |
| Pražnjenje posude                   | Šasija za taloženje |

■ Sadržano u obimu isporuke



## Dugotrajnost

- Visokokvalitetni materijali i robustna tehnologija zavarivanja garantuju dug vek trajanja.
- Kabl za napajanje otporan na ulje je standardan i dodatno daje izdržljivost uređaju.



## Plovak za prekid protoka volumena

- Plutajuća kugla u glavi uređaja prekida usisni tok čim se dostigne maksimalan volumen punjenja.
- Implementacija kao hitno kolo. Prilikom ponovnog pokretanja, filter mora biti suv.



## Odlične vozne karakteristike

- Kompaktan dizajn i izdržljiv materijal za najbolje rukovanje, maksimalnu raznovrsnost i trajnost.

## PRIBOR IVR-L 40/12-1

### 9.986-054.0



|                                                        |    | Kataloški br. |                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTERI</b>                                         |    |               |                                                                                                                            |   |
| <b>Ravan filter</b>                                    |    |               |                                                                                                                            |   |
| Ravan filter PE L 0,25 m <sup>2</sup>                  | 1  | 9.980-225.0   | Ravan filter za klasu prašine L sa prečnikom od 360 mm. Od poliestera, sa filtrirajućom površinom od 0,25 m <sup>2</sup> . | ■ |
| <b>OSTALI PRIBOR</b>                                   |    |               |                                                                                                                            |   |
| Odbojna ploča Ø 410 mm                                 | 2  | 9.984-119.0   | Odbojna ploča od plastike, prečnik 420 mm, za posudu.                                                                      | ■ |
| <b>USISNE CEVI</b>                                     |    |               |                                                                                                                            |   |
| Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40                     | 3  | 9.989-552.0   | Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.                                                  | □ |
| Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50                       | 4  | 9.989-553.0   | Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.                                                  | □ |
| Usisna cev 850 mm DN 40                                | 5  | 9.977-525.0   | Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.                                                              | □ |
| <b>POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE</b>                   |    |               |                                                                                                                            |   |
| <b>Korpe sa sitom</b>                                  |    |               |                                                                                                                            |   |
| Korpa za strugotine 20 l                               | 6  | 9.980-852.0   | Za odvajanje tečnog i velikog usisnog materijala. Nerđajući čelik, kapacitet 20 l, prečnik rupe 1,5 mm.                    | □ |
| <b>Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje</b>           |    |               |                                                                                                                            |   |
| Plivajući umetak                                       | 7  | 9.982-118.0   | Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.                     | □ |
| <b>ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI</b>     |    |               |                                                                                                                            |   |
| <b>Redukcioni elementi / proširenja</b>                |    |               |                                                                                                                            |   |
| Reducir DN50 na DN40                                   | 8  | 9.981-231.0   | Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.                                                         | □ |
| <b>Ekspanderi</b>                                      |    |               |                                                                                                                            |   |
| Povećanje DN40 na DN50                                 | 9  | 9.981-936.0   | Redukcioni deo, spoljni konus DN 40 na unutrašnji konus DN 50. Materijal: Čelik. Elektroprovod.                            | □ |
| Povećanje DN50 na DN70                                 | 10 | 9.981-921.0   | Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.                            | □ |
| <b>Razvodnici</b>                                      |    |               |                                                                                                                            |   |
| Y-komad DN 52 na 2 × DN 42                             | 11 | 9.981-149.0   | Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.                                                | □ |
| <b>MLAZNICE</b>                                        |    |               |                                                                                                                            |   |
| <b>Standardne mlaznice</b>                             |    |               |                                                                                                                            |   |
| Standardna mlaznica Alu DN40                           | 12 | 9.980-748.0   | Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.                                                          | □ |
| Standardna mlaznica Alu DN50                           | 13 | 9.980-749.0   | Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.                                                          | □ |
| <b>Standardne mlaznice, savitljive</b>                 |    |               |                                                                                                                            |   |
| Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom | 14 | 9.981-420.0   | Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.                                               | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



|                                                                    |    | Kataloški br. |                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MLAZNICE</b>                                                    |    |               |                                                                                                |                          |
| <b>Standardne mlaznice, savitljive</b>                             |    |               |                                                                                                |                          |
| Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom             | 15 | 9.981-421.0   | Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.                   | <input type="checkbox"/> |
| Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40 | 16 | 9.981-429.0   | Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.                          | <input type="checkbox"/> |
| Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50 | 17 | 9.981-430.0   | Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za pod</b>                                             |    |               |                                                                                                |                          |
| Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50                                    | 18 | 9.981-426.0   | Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50                                 | 19 | 9.981-925.0   | Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.           | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm             | 20 | 9.981-923.0   | Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.                             | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm                              | 21 | 9.981-914.0   | Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.                           | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm                              | 22 | 9.981-915.0   | Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm                             | 23 | 9.980-764.0   | Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za žlebove</b>                                         |    |               |                                                                                                |                          |
| Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50                            | 24 | 9.981-482.0   | Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50                               | 25 | 9.981-442.0   | Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.                          | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50                               | 26 | 9.981-465.0   | Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mlaznice za žlebove, savitljive</b>                             |    |               |                                                                                                |                          |
| Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna                         | 27 | 9.981-423.0   | Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.                        | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50                   | 28 | 9.981-424.0   | Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor

## PRIBOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



27, 29



30



31



32



33-34



35



36



37-40

|                                                            |    |               |                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                            |    | Kataloški br. |                                                                                              |                          |
| MLAZNICE                                                   |    |               |                                                                                              |                          |
| Mlaznice za žlebove, savitljive                            |    |               |                                                                                              |                          |
| Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna                 | 29 | 9.981-425.0   | Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.                      | <input type="checkbox"/> |
| Mlaznice za tečnosti                                       |    |               |                                                                                              |                          |
| Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50                           | 30 | 9.981-427.0   | Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.                                              | <input type="checkbox"/> |
| ČETKE                                                      |    |               |                                                                                              |                          |
| Standardne četke                                           |    |               |                                                                                              |                          |
| Standardna četka 40 mm DN40                                | 31 | 9.981-431.0   | Ravna mlaznica sa četkom DN 40.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standardna četka 40 mm DN50                                | 32 | 9.981-432.0   | Ravna mlaznica sa četkom DN 50.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Ravne četke                                                |    |               |                                                                                              |                          |
| Usisna metla                                               | 33 | 9.981-911.0   | Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake. | <input type="checkbox"/> |
|                                                            | 34 | 9.981-912.0   |                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| PREDSEPARATORI                                             |    |               |                                                                                              |                          |
| Predseparatori                                             |    |               |                                                                                              |                          |
| Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70                   | 35 | 9.989-686.0   | Predseparator od 125 litara, DN 70.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Predseparatori za bure 200 l                               | 36 | 9.989-685.0   | Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Poklopac predseparatora                                    |    |               |                                                                                              |                          |
| Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70        | 37 | 9.981-666.0   | Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70        | 38 | 9.981-662.0   | Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).                | <input type="checkbox"/> |
| Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70 | 39 | 9.981-665.0   | Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70 | 40 | 9.981-661.0   | Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).                | <input type="checkbox"/> |

☐ dodatni pribor