

IVR-L 100/24-2 TC ME

Industrijski usisivač IVR-L 100 / 24-2 Tc Me od nerđajućeg čelika pogodan je za usisavanje i odvajanje tečnosti i čvrstih materija - uključujući korozivne medije.



Kataloški br.

9.987-886.0

- Šasija koja se naginje
- Prohromska posuda
- Optički indikator nivoa

Tehnički podaci

		4054278275857
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Kapacitet posude	l	100
Materijal posude		Nerđajući čelik
Protok vazduha	l/s / m³/h	148 / 532
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	2,4
Vrsta usisavanja		Električno
Usisavanje	mbar / kPa	230 / 23
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Težina bez pribora	kg	58,8
Težina (sa priborom)	kg	59
Težina sa ambalažom	kg	59

Oprema

Dodatna oprema obuhvaćena isporukom	ne
Pražnjenje posude	Šasija koja se naginje

■ Sadržano u obimu isporuke



PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Odbojna ploča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Odbojna ploča od plastike, prečnik 517 mm, za posudu.	■
USISNE CEVI				
Usisna cev, ugljenik, 1500 mm DN40	2	9.989-552.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 40, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev, karbon, 1500 mm DN50	3	9.989-553.0	Veoma laka karbonska produžna elektroprovodna cev, DN 50, dužine 1500 mm.	☐
Usisna cev 850 mm DN 40	4	9.977-525.0	Produžna čelična cev, elektroprovodna, DN 40. Dužina: 850 mm.	☐
POMOĆNA SREDSTVA ZA PRAŽNENJE				
Korpe sa sitom				
Korpa za strugotine 40 l	5	9.980-849.0	Koš za sito, nerđajući čelik, 40 l, prečnik rupe 1.5 mm.	☐
Ostala pomoćna sredstva za pražnjenje				
Plivajući umetak	6	9.982-117.0	Plivajući umetak od nerđajućeg čelika za zaštitu od preliivanja sa plutajućom kuglom, usis na sredini.	☐
Fini filc				
Nežno runo 40-l- korpa za strugotine	7	9.981-048.0	Poliestersko fino runo za odvajanje finih opiljka i tečnosti. Sa steznim prstenom pogodnim za korpe za strugotine 40 l.	☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	9	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 × DN 42	10	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 × unutrašnjem konusu DN 40.	☐
MLAZNICE				
Standardne mlaznice				
Standardna mlaznica Alu DN40	11	9.980-748.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 40.	☐
Standardna mlaznica Alu DN50	12	9.980-749.0	Kosa mlaznica od eloksiranog aluminijuma, elektroprovodna, DN 50.	☐
Standardne mlaznice, savitljive				
Mlaznica, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom	13	9.981-420.0	Okrugla mlaznica, čelik, pocinkovana, fleksibilna, sa gumenim usnikom DN 30.	☐
	14	9.981-421.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Standardne mlaznice, savitljive				
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN40	15	9.981-429.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 40, dužina: 800 mm.	☐
Standardna mlaznica, savitljiva, savijena pod uglom od 90° PP DN50	16	9.981-430.0	Fleksibilna, elektroprovodna, ugaona mlaznica, DN 50, dužina: 800 mm.	☐
Mlaznice za pod				
Mlaznica za pod Alu 200 mm DN50	17	9.981-426.0	Mlaznica za pod DN 50, sa usisnom širinom 200 mm.	☐
Mlaznica za pod Alu el 500 mm DN50	18	9.981-925.0	Mlaznica za pod sa usisnom širinom 500 mm i okretnim zglobovima. DN 50, elektroprov.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, otporna na ulje, 220 mm	19	9.981-923.0	Usisna šina sa plastičnom trakom za podnu mlaznicu, širine 220 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 370 mm	20	9.981-914.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, širine 370 mm.	☐
Mlaznica za pod, gumena traka, 500 mm	21	9.981-915.0	Usisna šina sa profilisanom trakom za podnu mlaznicu, otporna na ulje, širine 500 mm.	☐
Mlaznica za pod, četkasta traka 500 mm	22	9.980-764.0	Set četkaste trake, mlaznica za pod, 500 mm, sa profilnom trakom.	☐
Mlaznice za žlebove				
Mlaznica za fuge PU 22 mm × 175 mm DN50	23	9.981-482.0	Uski nastavak napravljen od PU, DN 50.	☐
Mlaznica za fuge 18 mm × 120 mm DN50	24	9.981-442.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 17 mm.	☐
Mlaznica za fuge 25 mm × 120 mm DN50	25	9.981-465.0	Mlaznica za proreze DN 50 od čeličnog lima, sa širinom proreza 25 mm.	☐
Mlaznice za žlebove, savitljive				
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	26	9.981-423.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐
Mlaznica za fuge, savitljiva, 12 mm × 45 mm DN50	27	9.981-424.0	Fleksibilna mlaznica za proreze DN 50, elektroprovodna, pocinkovana, sa širinom proreza 13 mm.	☐
Mlaznica za fuge, pocinkovana, fleksibilna	28	9.981-425.0	Mlaznica za fuge, čelična, pocinkovana, fleksibilna, širina reza 20 mm.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-L 100/24-2 TC ME

9.987-886.0



		Kataloški br.		
MLAZNICE				
Mlaznice za tečnosti				
Mlaznica za tečnosti 900 mm DN50	29	9.981-427.0	Bajpas mlaznica, DN 50, ukupna dužina: 1000 mm.	☐
ČETKE				
Standardne četke				
Standardna četka 40 mm DN40	30	9.981-431.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 40.	☐
Standardna četka 40 mm DN50	31	9.981-432.0	Ravna mlaznica sa četkom DN 50.	☐
Ravne četke				
Usisna metla	32	9.981-911.0	Usisna metla, 300 mm, sa priključkom 45 °, sa zvezdastim vijkom, čekinjama od konjske dlake.	☐
	33	9.981-912.0		☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Tc Op tečnosti 125 l DN70	34	9.989-686.0	Predseparator od 125 litara, DN 70.	☐
Predseparatori za bure 200 l	35	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	36	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	37	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	38	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	39	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐

☐ dodatni pribor