

IVR-B 20/8

Mala, prilagodljiva ugradna jedinica IVR-B 20/8 sa posudom od nerđajućeg čelika i kompresorom sa bočnim kanalom. Pogodna za usisavanje štamparskog otpada, opiljaka i grube prašine.



Kataloški br.

9.989-417.0

- Niska visina ugradnje
- Kertridž filter
- Prohromska posuda

Tehnički podaci

		4054278695099
Napon napajanja	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s / m³/h	39 / 140
Usisavanje	mbar / kPa	90 / 9
Kapacitet posude	l	20
Nazivna ulazna snaga / Amps	kW	0,8
Vrsta usisavanja		Električno
Površina filtera	m²	0,7
Nazivni prečnik spoja		ID 50
Nazivni prečnik dodatne opreme		ID 50 / ID 40
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	70
Težina bez pribora	kg	32
Težina sa ambalažom	kg	36
Dimenzije (D × Š × V)	mm	610 × 450 × 480

Oprema

Pražnjenje posude

- Sadržano u obimu isporuke

Šasija za taloženje

**Kompaktnih dimenzija**

- Lako skladištenje i montiranje između mašina za proizvodnju, na njima ili ispod njih.
- Kompaktnost omogućava različite primene.
- Moćni kompresor sa bočnim kanalom omogućava prilagodljivu primenu.

**Dugotrajan, kompaktan patronski filter za velike količine usisavanja**

PRIBOR IVR-B 20/8


9.989-417.0



1



2



3



4




5



8



9-12




13-16

		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR				
Nadogradni komplet valjaka	1	9.986-099.0	Nadogradni komplet točkova za montažu na ugradnim jedinicama. Pri korišćenju jedinice IVR-B za primene napolju.	☐
ADAPTERI / REDUKCIONI ELEMENTI / RAZVODNICI				
Redukcioni elementi / proširenja				
Reducir DN50 na DN40	2	9.981-231.0	Redukcioni deo sa DN 50 na DN 40. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Ekspanderi				
Povećanje DN50 na DN70	3	9.981-921.0	Redukcioni deo, spoljni konus DN 50 na unutrašnji konus DN 70. Materijal: Čelik. Elektroprovod.	☐
Razvodnici				
Y-komad DN 52 na 2 x DN 42	4	9.981-149.0	Dupla cev DN 50/40/40; Spoljni konus DN 50 na 2 x unutrašnjem konusu DN 40.	☐
PREDSEPARATORI				
Predseparatori				
Predseparator, Ef čvrste materije, 100 l DN70	5	9.982-238.0	Pokretna stanica za predseparaciju zapremine 110 l i klapna za pražnjenje.	☐
Predseparator za prašinu 60 l DN40	6	9.989-687.0		☐
Predseparator za prašinu 60 l DN50	7	9.989-688.0		☐
Predseparatori za bure 200 l	8	9.989-685.0	Standardni bubanj usaglašen sa ISO 15750-2 standardom.	☐
Poklopac predseparatora				
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 517 mm DN70	9	9.981-666.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator Op tečnosti Ø 575 mm DN70	10	9.981-662.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 517 mm DN70	11	9.981-665.0	Poklopac predseparatora DN 70. Pogodno za kontejner prečnika 517 mm.	☐
Poklopac za predseparator za čvrste materije Ø 575 mm DN70	12	9.981-661.0	Poklopac predseparatora DN 70 za standardno bure od 200 litara (9.989-685.0).	☐
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev Ø 42,4 mm	13	9.980-451.0		☐
IV cev Ø 60 mm	14	9.980-452.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cev Ø 75 mm	15	9.980-453.0		☐
IV cev Ø 100 mm	16	9.980-455.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 60,3 mm	17	9.980-545.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 76,1 mm	18	9.980-546.0		☐
IV cevno koleno 30° Ø 101,6 mm	19	9.980-547.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 60,3 mm	20	9.980-548.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 76,1 mm	21	9.980-549.0		☐
IV cevno koleno 45° Ø 101,6 mm	22	9.980-550.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	23	9.980-551.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 76,1 mm	24	9.980-552.0		☐
IV cevno koleno 60° Ø 60,3 mm	25	9.980-553.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 42,4 mm	26	9.985-373.0	Cevno koleno, kaljeno, od obloženog čelika sa debljinom zida 2,6 mm i lukom 90°.	☐
IV cevno koleno 90° Ø 60,3 mm	27	9.980-554.0		☐
IV cevno koleno 90° Ø 76,1 mm	28	9.980-555.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV cevno koleno 90° Ø 101,6 mm	29	9.980-556.0		☐
IV cev, reducir Ø 120 mm na 100 mm	30	9.981-335.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 120 na 100 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 120 mm na 60 mm	31	9.981-337.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od DN 120 na DN 70. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 75 mm	32	9.981-334.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 75 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 100 mm na 60 mm	33	9.981-336.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm za smanjenje prečnika od 100 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 75 mm	34	9.980-494.0		☐
IV cev, reducir Ø 80 mm na 60 mm	35	9.980-493.0		☐
IV cev, reducir Ø 75 mm na 60 mm	36	9.981-333.0	Redukcioni deo, lakiran, od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za smanjenje prečnika od 75 na 60 mm. Dužina: 350 mm.	☐
IV cev, reducir Ø 60 mm na 42,2 mm	37	9.981-228.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 100 mm	38	9.981-129.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm na 75 mm	39	9.981-127.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 75 mm	40	9.981-126.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm na 60 mm	41	9.981-124.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm na 60 mm	42	9.981-123.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8 9.989-417.0





		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
IV cevi				
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm na 42,4 mm	43	9.981-258.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 60/60/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 120 mm	44	9.981-130.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 100 mm	45	9.981-128.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 75 mm	46	9.981-125.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 60 mm	47	9.981-122.0		☐
IV dupla cev, račva 30°, Ø 42,4 mm	48	9.981-259.0	Cevna račva, dužine 600 mm, od čelika sa lukom 30° i debljinom zida 2 mm. Prečnik: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 120 mm na 100 mm	49	9.981-135.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 100 mm na 75 mm	50	9.981-134.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 80 mm na 60 mm	51	9.981-133.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 75 mm na 60 mm	52	9.981-132.0		☐
IV dupla cev, Y-komad Ø 60 mm na 42 mm	53	9.981-131.0		☐
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Spojnica IV cevi Ø 42,4 mm	54	9.980-445.0		☐
Spojnica IV cevi Ø 60 mm	55	9.980-446.0		☐
Spojnica IV cevi Ø 75 mm	56	9.980-447.0		☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Elementi za povezivanje / pričvršćivanje IV cevi				
Spojnicica IV cevi Ø 100 mm	57	9.980-449.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 41-44 mm	58	9.980-463.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 60-63 mm	59	9.980-464.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 74-78 mm	60	9.980-465.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 99-103 mm	61	9.980-466.0		☐
Obujmica IV cevi Ø 116-120 mm	62	9.980-467.0		☐
Podni nosač IV cevi	63	9.981-118.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 42,2 na DN40	64	9.981-256.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 60 na DN50	65	9.981-166.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 75 na DN70	66	9.981-170.0		☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 42,2 na DN40	67	9.981-257.0	Adapter od čelika sa debljinom zida 2 mm. Za spajanje cevi i creva, DN 40, na prečnik 42,4 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 60 na DN50	68	9.981-332.0	Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm. Završni deo sa spoljnim konusom DN 50 na prečnik 60,0 × 2,0 mm.	☐
Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 75 na DN70	69	9.981-195.0		☐
Pribor za usisna mesta				
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN40	70	9.981-454.0	Fleksibilna mlaznica DN 40 za držač mlaznica.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8

9.989-417.0



71



72




73




74



75-76



78-79



80-81



82-83



84

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Prilozak za usisna mesta				
Standardna mlaznica za mesto usisavanja PVC DN50	71	9.981-455.0	Fleksibilna mlaznica DN 50 za drzak mlaznica.	☐
Standardna cetka za mesto usisavanja DN40	72	9.981-436.0	Mlaznica sa cetkom od celika, sa debljinom zida 2,6 mm, za drzak mlaznica DN40.	☐
Drzak mlaznica za mesto usisavanja	73	9.981-520.0	Drzak mlaznica od celika namenjen za montažu na zid. Pogodan za mlaznice sa DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Drzak mlaznica za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	74	9.982-111.0	Drzak mlaznica sa senzorom, za zidnu montažu. Pogodan za mlaznice DN 40, DN 50 i DN 70.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 60 mm	75	9.982-083.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 60 mm.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem Ø 75 mm	76	9.982-092.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem za pričvršćivanje na cevovode prečnika 75 mm.	☐
Drzak creva za mesto usisavanja sa krajnjim prekidačem	77	9.982-093.0	Drzak za kacenje cevi sa krajnjim prekidačem, za montažu na zid.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	78	9.981-776.0	Zaokretna ruka DN 50 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	79	9.981-775.0	Zaokretna ruka DN 70 sa odgovarajućim pričvršćivanjem na zid. Dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN50 bez creva	80	9.981-781.0	Zaokretna ruka DN 50 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70 bez creva	81	9.981-780.0	Zaokretna ruka DN 70 sa podnim nosačem (100 × 100 mm), dužina ruke: 2 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN70	82	9.981-920.0	Usisna ruka DN 70 do DN 100, dužina ruke: 2,5 m.	☐
Usisna ruka za mesto usisavanja DN100	83	9.983-121.0	Usisna ruka DN 100, dužina ruke: 2,5 m. Usisni levak prečnika 150 mm.	☐
Završni deo creva, muški DN40	84	9.981-142.0	Priključni deo creva od celika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 40.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR IVR-B 20/8

9.989-417.0



85-86



87-89

		Kataloški br.		
STACIONARNI PRIBOR				
Pribor za usisna mesta				
Završni deo creva, muški DN50	85	9.980-472.0		☐
Završni deo creva, muški DN70	86	9.981-144.0	Priključni deo creva od čelika debljine zida 2 mm, sa spoljnim konusom DN 70.	☐
Komplet za montažu creva DN40 bez završnog dela	87	9.981-563.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 40. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i objumice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN50 bez završnog dela	88	9.981-561.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 50. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i objumice za cevi.	☐
Komplet za montažu creva DN70 bez završnog dela	89	9.981-562.0	Montažni komplet za priključke za crevo DN 70. Sastoji se od po 2 manžetne za crevo i objumice za cevi.	☐

☐ dodatni pribor